



# Scheda tecnica



## 95-920/005

Bretelle fibra ottica LC/LC 50/125 OM3 Multimodali - 5m

Bretella Fibra Ottica - OM3 Multimodale 50/125um - 5m - LC/UPC - LC/UPC



## Dati del Prodotto

### Alpha

|                |    |                  |       |
|----------------|----|------------------|-------|
| Conforme ROHS: | Sì | Paese di origine | China |
|----------------|----|------------------|-------|

### Caratteristiche

|                        |                          |                          |      |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| Categoria:             | OM3 Multimodale 50/125um | Applicazione CPR         | N/A  |
| Colore cavo:           | Acqua                    | Applicazioni             | N/A  |
| AWG cavo:              | N/A                      | Formato connettori       | N/A  |
| Attrito:               | N/A                      | Campionamento colore     | N/A  |
| Lunghezza Cavo:        | 5 m                      | Misura piatta            | N/A  |
| ChipSet:               | N/A                      | Classe CPR               | N/A  |
| Potenza di ricarica:   | N/A                      | Colore                   | N/A  |
| Restringimento:        | N/A                      | Tipo fibra               | N/A  |
| Tipologia:             | N/A                      | Colore connettori        | N/A  |
| Compatibile 3D:        | N/A                      | Corpo connettori         | N/A  |
| Corrente di ricarica:  | N/A                      | Diametro cavo            | 3 mm |
| Diametro cavidotto:    | N/A                      | Finitura contatto        | N/A  |
| Guaina cavo:           | N/A                      | Interfaccia              | N/A  |
| Interruttore:          | N/A                      | Flessibilità             | N/A  |
| Forza di introduzione: | N/A                      | Materiale                | N/A  |
| Modalità:              | N/A                      | Nome commerciale         | N/A  |
| Profondità colore:     | N/A                      | Risoluzione massima      | N/A  |
| Stagno:                | N/A                      | Resistenza alla trazione | N/A  |
| Standard supportati:   | N/A                      | Tensione isolamento      | N/A  |
| Terminazioni:          | N/A                      | Tipo Cavo                | N/A  |
| Struttura:             | N/A                      | Tensione minima          | N/A  |
| Terminali sonda:       | N/A                      | Teste                    | N/A  |
| Tipo cavidotto:        | N/A                      | Utilizzo                 | N/A  |

### Connettore A

|               |        |                    |     |
|---------------|--------|--------------------|-----|
| Connettore A: | LC/UPC | Connettore A Short | N/A |
|---------------|--------|--------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Connettore B

Connettore B: LC/UPC

Connettore B Short

N/A

## Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET

Classe ETIM

EC001263

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

## Predefinito

EAN13: 8017443646339

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR\_Descrizione\_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR\_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: PolyBag

Layout N/A

In Promo N/A

SPR\_Descrizione\_ENG N/A

SPR\_DT\_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR\_StringaConfezioneSlim N/A

SPR\_StringaMultiploSlim N/A

SPR\_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

## Disegni Tecnici

