

## 96-123/2

Presa RJ45 Cat.5e - schermata a pannello IP67 con tappo - ad angolo

Presa RJ45 - CAT.5e - 90°



IP67

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Corrente min:              | N/A |
| Frequenza max:             | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tensione di lavoro:        | N/A |
| Tensione min:              | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Resistenza         | N/A |
| Tipo Schermatura   | N/A |
| Frequenza          | N/A |
| Frequenza min      | N/A |
| Potenza            | N/A |
| Resistenza ESR     | N/A |
| Schermatura        | si  |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tolleranza         | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Marca:                   | Alpha elettronica |
| Adatto per cavo:         | N/A               |
| Categoria:               | CAT.5e            |
| Orientamento:            | 90°               |
| Colore RAL:              | N/A               |
| Genere A:                | N/A               |
| Genere di potenziometro: | N/A               |
| Numero totale vie:       | N/A               |
| Tipo Connettore B:       | N/A               |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Classe ETIM        | EC001134 |
| Adatto per placca  | N/A      |
| Tipo Potenziometro | N/A      |
| Colore             | Nero     |
| Genere             | Presa    |
| Genere B           | N/A      |
| Ingressi e uscite  | N/A      |
| Tipo Connettore A  | N/A      |

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -40/80 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Filetto PG (DIN40430):     | N/A          |
| Tipo Keystone:             | N/A          |
| Altezza rondella:          | N/A          |
| Cicli di inserzione:       | N/A          |
| Diametro:                  | N/A          |
| Per cavo:                  | N/A          |
| Dimensione chiave:         | N/A          |
| Grado di protezione:       | IP67         |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A          |
| Larghezza dado:            | N/A          |
| Lunghezza albero:          | N/A          |
| Materiale Contatti:        | Lega di rame |
| Materiale Pista:           | N/A          |
| Superficie albero:         | N/A          |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Montaggio connettore               | A pannello |
| Altezza dado                       | N/A        |
| Angolo di rotazione                | N/A        |
| Coperchio                          | N/A        |
| Diametro albero                    | N/A        |
| Diametro filetto                   | N/A        |
| Forza spina-presa                  | N/A        |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A        |
| Guidacavo                          | N/A        |
| Lunghezza                          | N/A        |
| Lunghezza filetto                  | N/A        |
| Materiale Corpo                    | PC         |
| Spaziatura derivazioni             | N/A        |

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443644205 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sacchetto     |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Disegni Tecnici

