



96-302/06

Presse Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.6a - UTP - Crimpaggio senza utensile

Presse AlphaNET di categoria 6a non schermata per soluzioni installative ad alta densità idonee per la realizzazione di canali trasmissivi in Categoria 6a/Classe E. Supporta applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Adatto per PoE (IEEE 802.3af). Facile installazione senza attrezzi. Fissaggio cavo con pulsante rotante. Marcatura contatti TIA 568A/B

Standards

ISO/IEC 11801-1:2017
ISO/IEC 11801-2:2017
IEC 60603-7-4:2010
EN 50173-1: 2018
EN 50173-2: 2018
ANSI/TIA-568.2-D
IEC 60512-99-002

Frutto Keystone - RJ45 - CAT.6A - Bianco - 8P8C - U/UTP - EU 20.0mm

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	1,5 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	75 V
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Corrente min	N/A
Frequenza max	N/A
Frequenza min	N/A
Impedenza	100 ohm
Resistenza ESR	N/A
Schermatura	no
Tensione di tenuta	1K Vac per 1 minuto
Tensione min	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNET
Classe ETIM:	EC001121
Configurazione Poli:	8P8C
Tipo Connettore:	RJ45
Adatto per tipo conduttore:	Rigido
Colore:	Bianco
Genere:	Presa
Genere B:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
AWG:	22-26
Tipo Connettore B:	N/A

Adatto per cavo	N/A
Categoria	CAT.6A
n. poli	8
Tipo Potenzimetro	N/A
Orientamento	90°
Colore RAL	N/A
Genere A	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Connettore A	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
Temperatura di stoccaggio:	-40 / 68 °C

Temperatura di lavoro	-10/60 °C
Umidità atmosferica relativa	85

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	5-8,5 mm
Diametro cavo min:	5 mm
Dimensione chiave:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	Plastica
Placcatura contatti:	Placcatura in stagno
Superficie albero:	N/A

Tipo Keystone	N/A
Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	8,5 mm
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	a pressione
Guarnizioni preinstallate	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Contatti	Nichel placcato
Materiale Pista	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	Toolless

Predefinito

EAN13:	8017443670884
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

