

96-308-6AW

Frutto keystone UTP RJ45 Cat.6a bianco senza attrezzo tool-less

Frutto Keystone - RJ45 - CAT.6A - Bianco - 8P8C - U/UTP - EU 20.0mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore: N/A
Caratteristica: N/A
Resistenza: N/A
Corrente max: 1,5 A
Frequenza: N/A
Frequenza max: N/A
Frequenza min: N/A
Impedenza: 100 ohm
Potenza: N/A
Rigidità dielettrica: N/A
Tensione di lavoro: N/A
Tensione Isolamento: N/A
Tensione min: N/A
Tolleranza capacità: N/A

Capacità: N/A
Corrente di Ripple: N/A
Tipo Schermatura: N/A
Corrente min: N/A
Frequenza max: N/A
Frequenza min: N/A
Potenza: N/A
Potenza max: N/A
Resistenza ESR: N/A
Schermatura: no
Tensione di tenuta: 1K Vac per 1 sec
Tensione max: 75 V
Tolleranza: N/A
Vita utile: N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNET
Da:	N/A
Adatto per cavo:	N/A
Canali:	N/A
Configurazione Poli:	8P8C
n. poli:	8
Tipo Potenzimetro:	N/A
Adatto per tipo conduttore:	Rigido
Codice produttore:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Corpo:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Foglio tecnico:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Serie Fornitore:	N/A
AWG:	22-24
Tipo Connettore A:	N/A

A	N/A
Adatto per	N/A
Classe ETIM	EC001121
Categoria	CAT.6A
Genere Contatto	N/A
Tipo Connettore	RJ45
Adatto per cavo RG	N/A
Orientamento	Dritto
Colore	Bianco
Genere	Presca
Genere B	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Norma di riferimento	N/A
n. terminali	N/A
Qualità	N/A
Serie produttore	N/A
Tipo Clip	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
Temperatura di stoccaggio:	-40 / 68 °C

Temperatura di lavoro	-10/60 °C
Umidità atmosferica relativa	92

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
n. o-ring:	N/A
Altezza:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo nom:	N/A
Diametro Esterno:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Dim. F:	N/A
Formato Corpo:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Inserti:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Lunghezza Contatto:	N/A
Materiale Contatti:	Bronzo fosforoso nichelato
Materiale Isolamento:	N/A
Placcatura:	N/A
Polarità:	N/A
Schema:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	Toolless

Filetto PG (DIN40430)	N/A
Tipo Keystone	N/A
Altezza dado	N/A
Angolo di rotazione	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro conduttori max	N/A
Diametro filetto	N/A
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione barra	N/A
Dim. dØ	N/A
Fissaggio	a pressione
Formato Fusibile	N/A
Grado di protezione	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	N/A
Dim. L	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza Cavetto	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	Policarbonato
Materiale Pista	N/A
Placcatura contatti	Contatti dorati
Dim. S	N/A
Sezione conduttori	N/A
Superficie albero	N/A
Tipo Passacavo	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Predefinito

EAN13:	8017443693418
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.