



96-806-010

Pannello 19" 24 porte RJ45 vuoto per keystone UTP/FTP Gestione cavi PRO

Caratteristiche

Materiale corpo: acciaio laminato a freddo e ABS UL94V-0

Finitura superficiale: nichelato lucido

Temperatura di lavoro: da -10°C a +60°C

Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +68°C

Umidità: da 10% a 90%

Larghezza: 482,6mm

Altezza: 44mm

Pannello Patch Keystone - Nr. Porte: 24 - Nero - A rack - 19 - 1U

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: N/A
Classe Isolamento: N/A
Consumo energetico operativo: N/A
Consumo energetico stand-by: N/A
Corrente di quiescenza: N/A
Frequenza: N/A
Tensione alimentazione DC:: N/A
Tipo Alimentazione: N/A
TipoTensione: N/A

Tens. funzionamento AC: N/A
Tens. funzionamento DC: N/A
TensioneTyp_DC: N/A
Corrente di allarme: N/A
Corrente max: N/A
Potenza max collegabile: N/A
Tensione max: N/A
Tipo batterie: N/A
Tolleranza d'ingresso: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A
Grado di protezione: N/A
Lunghezza fili: N/A
Nr. piedini di livellamento: N/A
Carico utile statico: N/A
Regolazione orizzontale: N/A
Sezione: N/A

Dimensioni base: N/A
Cavo Alimentazione: N/A
Materiale contatti: N/A
Nr. ruote senza freno: N/A
Carico utile statico su ruote: N/A
Regolazione verticale: N/A
Umidità atmosferica relativa: N/A

Installazione

Area di copertura: N/A
Montaggio: A rack
Unità rack: 1
Campo di rilevamento: N/A
Modalità di connessione: N/A

Compatibilità rack: 19"
Raggio di copertura: N/A
Altezza d'installazione: N/A
Luogo d'impiego: Interno
Range max di movimento: N/A

Regolazioni

Livello di luminosità: N/A
Periodo di accensione: N/A

Livello di sensibilità: N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco:	N/A
Nr. di Porte:	24
Rilevazione:	N/A
Tipo di sensore:	N/A
Assemblaggio:	N/A
Durata batterie:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
Numero di Prese Totali:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di prese:	N/A

Attacco A	N/A
Colore	Nero
Prese	N/A
Spina	N/A
Adatto per	N/A
Tipo di spina	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Protezione attiva	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Keystone Patch Panel - Nr. Porte: 24 - Nero - A rack - 19 - 1U
-------------	--

Predefinito

EAN13:	8017443693395
SPR_Descrizione_ENG:	19" panel for cable management - 24 ports keystone RJ45 - UTP/FTP type - empty - PRO type
Str.Etic.ENG:	Nr. Porte: 24
Keywords:	Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Pannello 19" 24 porte RJ45 vuoto per keystone UTP/FTP Gestione cavi PRO
Str.Etic.ITA	Nr. Porte: 24
PercorsoArticolo	Cablaggio Strutturato / Armadi Rack / Pannelli e box
SPR_StringaImballoSlim	16 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 16 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.