

98-231

Stazione saldante digitale 70W con display - nera

La stazione di saldatura digitale è progettata per operatori che richiedono precisione e praticità. Il controllo elettronico della temperatura e il display consentono di visualizzare contemporaneamente il valore impostato e la temperatura reale, garantendo un controllo accurato del processo di saldatura. L'elemento riscaldante è costituito da una punta integrata con riscaldatore plug-and-play, facilmente sostituibile, che assicura rapido riscaldamento capace di fondere lo stagno in circa 8 secondi. La stazione è compatta e leggera; il saldatore è dotato di cavo in silicone per maggiore flessibilità e durata. La finitura lucida conferisce un aspetto curato e professionale. Tra le funzioni pratiche si segnalano la modalità standby (attivata dopo 5 minuti di inattività, con temperatura di mantenimento a 200°C) e la comoda conversione °C/°F tramite apposito tasto. Sono disponibili funzioni di preset (tasto CH) per memorizzare rapidamente una temperatura e di calibrazione della temperatura per adeguare la lettura alle condizioni reali.

a Stagno - Cavo di rete - 70W - Temperatura Regolabile: Sì - Doppio display LED - Calibrazione temperatura|Conversione °C/°F|Mantenimento memoria ultima temperatura|Pulsante memorizzazione temperatura|Standby con temperatura di mantenimento|Sensore di movimento



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Accensione:	N/A
Accessori inclusi:	Manuale utente, Spazzola, Spugna, Supporto portastilo, 1 punte
Alimentazione:	Cavo di rete
Funzioni aggiuntive:	Calibrazione temperatura, Conversione °C/°F, Mantenimento memoria ultima temperatura, Pulsante memorizzazione temperatura, Sensore di movimento, Standby con temperatura di mantenimento
Marca:	Alpha elettronica
Larghezza lama:	N/A
Dimensioni portastilo:	70mm x 160mm x 70mm
Materiale corpo:	N/A
Materiale corpo:	N/A
Peso:	N/A
Saldatura:	N/A
Temperatura Regolabile:	N/A
Tipo lama:	N/A
Lunghezza cavo di alimentazione:	1,15 m
Punta con riscaldatore integrato:	si
Regolazione temperatura:	Digitale
Risoluzione regolazione temperatura:	1 °C
Temperatura di lavoro:	160/480 °C
Temperatura operativa:	-6 / 46 °C
Umidità atmosferica di stoccaggio:	20-60

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443701175
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Diametro filo	N/A
Elemento riscaldante	N/A
Funzioni	Saldatore
Diametro punta	N/A
Indicazione	Doppio display LED
Lega	N/A
Lunghezza treccia	N/A
Dimensioni stazione	155mm x 115mm x 90mm
Durata Carica	N/A
Potenza	N/A
Stile punta	Scalpello
Tipo Gas	N/A
Tipo spina alimentazione	N/A
Lunghezza cavo stilo	1,11 m
Punta sostituibile	si
Regolazione temperatura tramite	Pulsanti
Tolleranza d'ingresso	N/A
Temperatura di stoccaggio	-20 / 60 °C
Tempo di riscaldamento	8
Umidità operativa	10-90

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.