



## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Batterie incluse: | Batterie incluse  |
| Protezioni:       | scarica eccessiva |
| Tipo tensione:    | DC                |

### Caratteristiche Generali

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Caratteristica:   | N/A                    |
| Tipo ventola:     | Portatile              |
| Design:           | Ventola non-rimovibile |
| Grado Protezione: | IP20                   |

### Caratteristiche Meccaniche

Materiale: N/A

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/50 °C

## 98-385

Soffiatore portatile a batteria

Il soffiatore a batteria JOIN 98-385 da 20V è progettato per affrontare diverse attività di pulizia e soffiaggio con una velocità dell'aria fino a 136 m/s e una portata massima di 0,64 m³/min. Alimentato da una batteria da 20V, offre 4 impostazioni di velocità per un controllo versatile della potenza. Dotato di un motore brushless, garantisce prestazioni efficienti e prolungate, riducendo al minimo il surriscaldamento. Il soffiatore offre sia la modalità di soffiaggio che di aspirazione\*, con diverse combinazioni di condotti. Una luce di lavoro a LED migliora la visibilità in ambienti poco illuminati, garantendo un funzionamento efficace anche in spazi ristretti.

\*) La funzione di aspirazione dell'aria di questo prodotto è destinata esclusivamente allo sgonfiaggio di oggetti. Non può essere usata come aspirapolvere per aspirare materiali.

Il soffiatore è dotato di 4 ugelli ideali per diverse applicazioni di pulizia.

Contenuto confezione  
1x Soffiatore a batteria  
4x Ugelli  
1x Adattatore per ugelli  
1x Batteria 20V 4.0Ah  
1x Caricabatterie  
1x Manuale d'uso

Termosoffiatori - Flusso elevato - 100000RPM - Portatile - 20Vdc

Numero Registrazione EPREL N/A

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Tensione nominale DC | 20Vdc |
| Tensione di carica   | 20 V  |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Marca                 | Alpha elettronica |
| Velocità di rotazione | 100000 RPM        |
| Flusso aria           | 0.64              |

|        |       |
|--------|-------|
| Colore | Rosso |
|--------|-------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura di stoccaggio | -25/70 °C |
|---------------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

## Predefinito

EAN13: 8017443702868

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR\_Descrizione\_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR\_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: N/A

Video: N/A

Layout N/A

In Promo N/A

SPR\_Descrizione\_ENG N/A

SPR\_DT\_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR\_StringaConfezioneSlim N/A

SPR\_StringaMultiploSlim N/A

SPR\_StringaPrezzoPerSlim N/A

Unita Confezione N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.