



Punte incluse



98-571

Trapano avvitatore con percussione brushless 20V

Il trapano a percussione a batteria da 20V JOIN 98-571 combina elevata potenza con un design compatto rendendolo ideale per progetti di costruzione e lavori fai-da-te. Alimentato da un motore brushless ad alte prestazioni, garantisce una maggiore durata, una manutenzione ridotta e una resa costante anche in condizioni difficili. Fornendo fino a 50Nm di coppia con controllo a doppia velocità e 20+3 impostazioni regolabili, si adatta senza sforzo sia ai lavori di fissaggio delicati che a quelli di perforazione più impegnativi. Il suo mandrino da 1,5–13mm consente cambi di punta senza interruzioni. La capacità del trapano di raggiungere diametri fino a 38mm nel legno, 13mm nel cemento e 13 mm nell'acciaio lo rende versatile su diversi materiali. La modalità percussione fornisce una frequenza di 29.600 colpi/min offrendo la forza extra necessaria per lavori in muratura. Leggero, senza fili ed ergonomicamente bilanciato, 98-571 offre mobilità e prestazioni di livello professionale.

Mandrino autoserrante con blocco di sicurezza

Frizione con 20+3 punti di regolazione

Tre modalità selezionabili: trapano, percussione e avvitatura

Due regolazioni di coppia: bassa e alta velocità

Torcia LED da lavoro

Sistema anti-contraccolpo integrato

Dati tecnici

Tensione: 20V

Giri a vuoto: 0-450 / 0-1850 rpm

Percussioni: 0-3000 ipm

Frequenza di percussione: 0-7200/0-29600 colpi/min

Mandrino: $\varnothing$ 1,5 - $\varnothing$ 13 mm

Coppia di serraggio: 50Nm

Regolazione coppia serraggio: 20+3

Capacità di perforazione legno: 38mm

Capacità di perforazione cemento: 13mm

Capacità di perforazione acciaio: 13mm

Peso: 1Kg

Accessori inclusi:

- Inserti a croce Phillips in acciaio al cromo-vanadio 25mm: PH1, PH2, PZ1, PZ2
- Inserti a lama in acciaio al cromo-vanadio 25mm : CR-V5, CR-V6
- Punte per metallo HSS (High Speed Steel) ($\varnothing$ 2x47mm / $\varnothing$ 2,5x56mm / $\varnothing$ 3x59mm / $\varnothing$ 4x75mm / $\varnothing$ 5x86mm / $\varnothing$ 6x94mm)
- Porta inserti magnetico in acciaio al cromo-vanadio , Lunghezza 60mm
- Caricabatterie 20V 2,4A 230V
- Batteria litio 20V 4,0Ah
- Gancio appendi-utensile
- Valigetta

Trapani

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Adatta per cavo:	N/A
Adatta per terminali:	N/A
Capacità massima di taglio:	N/A
Per terminazioni tipo:	N/A
Anti induttivo:	N/A
Applicazioni:	N/A
Capacità di taglio filo in rame:	N/A
Materiale corpo:	N/A
Pinzette:	N/A
Punta:	N/A
Dimensione punta:	N/A
Dimensione sedi:	N/A
Forma impugnatura:	N/A
Funzione:	N/A
Isolato:	N/A
Lunghezza lama:	N/A
Materiale impugnatura:	N/A
Modello produttore:	N/A
Per sezione cavo:	N/A

Adatta per conn	N/A
Adatto per	N/A
Marca	Alpha elettronica
Lama a croce	N/A
Lama a taglio	N/A
Lama torx	N/A
Marca	N/A
Chiusura	N/A
Per diametro cavo	N/A
Tipologia punta	N/A
Utensili	N/A
Dimensione sedi	N/A
Forza di taglio	N/A
Inserto	N/A
Lunghezza ganascia	N/A
Lunghezza	N/A
Materiale punta	N/A
Peso	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443696082
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.