



Puntali



Termocoppia



Custodia



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: Batterie non incluse
Tipo Alimentazione: Batteria

Livello sicurezza Cat III
Tipo batterie 2xAAA

98-726

Multimetro digitale tascabile - True RMS - 1000V (DC) - 750V (AC - 60M³© - 60mF - 6MHz - 1000°C - Continuità - Prova diodi - Data Hold - Display LCD 3.3" - NCV - LIVE - Torcia

Multimetro true RMS digitale professionale ad alta affidabilità con prestazioni stabili e alimentazione a batteria.

Adotta un display LCD ad alta definizione, che è chiaro e più comodo da usare.

Può essere utilizzato per misurare la tensione CC e CA, la frequenza, la resistenza, la capacità, il test di continuità, il diodo, la temperatura, i live test. Ha la funzione rilevamento della tensione CA senza contatto (NCV), il mantenimento dati, lo spegnimento automatico e altri parametri.

E' lo strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica.

Contenuto confezione

- 1 x multimetro
- 1 x coppia di puntali rosso/nero 1x sonda temperatura
- 1 x manuale d'uso

Multimetro - Tensione AC|Tensione DC|Resistenza|Frequenza|Temperatura|Capacità|Prova diodi - Display LCD

Caratteristiche Generali

Grandezze misurabili:	Capacità, Frequenza, Prova diodi, Resistenza, Temperatura, Tensione AC, Tensione DC
Marca:	JOIN
Accessori inclusi:	Custodia, Puntali, Termocoppia
Capacità di memorizzazione:	N/A
Misurazioni:	N/A
Formato dei file immagine:	N/A
Funzionalità interfaccia:	N/A
Impostazioni spegnimento automatico:	N/A
Numero di cifre display:	4
Protezioni:	Sovraccarico
Risoluzione display:	N/A
Spegnimento automatico:	Si
Tempo di avvio:	N/A
Unità di misura selezionabili:	F, nF, V, °C, µF

Indicazione	Display LCD
Classe ETIM	EC000069
Archiviazione immagini	N/A
Conessioni	Puntali, Termocoppia
Diagonale display	3,3 "
Frequenza immagine	N/A
Funzioni aggiuntive	NCV, Torcia
Lettura massima display	5999
Principio di misura	True RMS
Rilevazione	Continuità
Risoluzione immagine termica	N/A
Tasti	N/A
Tipo di misuratore	Multimetro digitale

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A
Precisione di livellamento:	N/A
Proiezione:	N/A
Tempo di autolivellamento:	N/A

Campo di autolivellamento	N/A
Larghezza della linea laser	N/A
Precisione linea orizzontale/verticale	N/A
Segnalazione strumento fuori livello	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Cadute:	N/A
Formato:	Tascabile
Peso:	0,15 kg
Temperatura di stoccaggio:	-10 / 50 °C
Urti/Vibrazioni:	N/A

Dimensioni	20mm x 70mm x 147mm
Grado di protezione	IP20
Temperatura di lavoro	0 / 40 °C
Umidità atmosferica relativa	

Caratteristiche Misurazioni

Precisione misurazione capacità:	4,5
Precisione misurazione tensione AC:	1,5
Resistenza:	600 - 60000 Ohm
Tensione AC:	6 - 750 Vac
Ripetibilità lettura:	N/A

Precisione misurazione resistenza	1,2
Capacità	6n - 60m F
Temperatura	-20 - 1000 °C
Tensione DC	6 - 1000 Vdc



Scheda tecnica

Caratteristiche Termocamera

Punti di misura:	N/A
Array sul piano focale:	N/A
Campo visivo (FOV):	N/A
Lunghezza focale obiettivo:	N/A
Palette colori:	N/A
Pitch sensore:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Allarme di temperatura	N/A
Banda spettrale	N/A
Emissività materiale	N/A
Messa a fuoco	N/A
Palette colori selezionabili	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Multimeter - Tensione AC Tensione DC Resistenza Frequenza Temperatura Capacità Prova diodi - Display LCD
-------------	--

Predefinito

EAN13:	8017443681170
SPR_Descrizione_ENG:	Digital multimeter 600V - True RMS
Keywords:	Multimetri, Multimetro, Tester, Strumenti, Join, Attrezzatura, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Multimetro digitale tascabile - True RMS - 1000V (DC) - 750V (AC - 60MΩ) - 60mF - 6MHz - 1000°C - Continuità - Prova diodi - Data Hold - Display LCD 3.3" - NCV - LIVE - Torcia
PercorsoArticolo	Attrezzatura / Strumenti / Multimetri
SPR_StringaImballoSlim	20 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 20 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola
Video	https://www.youtube.com/embed/rS-UpecA2bg?si=O0A0i0vpyQ38zKMJ

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.