



98-730

Multimetro portatile analogico CAT III 300V

Multimetro portatile analogico compatto e robusto che unisce la tecnica di misurazione analogica tradizionale a un equipaggiamento moderno. Gli ingressi sono protetti contro i sovraccarichi. Il multimetro ha sei gamme di misurazione: Tensione (CC), Corrente (CC), Tensione (CA), Corrente (CA), Resistenza, Decibel, Prova batteria (1,5V e 9V).

Contenuto confezione

1 x multimetro

1 x coppia di puntali rosso/nero

Multimetro - Tensione AC|Tensione DC|Resistenza|Corrente DC|Prova batterie - Scala graduata - Memoria: No



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	Batterie non incluse
Tensione alimentazione DC::	1,5 Vdc
Tipo batterie:	1xAAA

Livello sicurezza	Cat III
Tipo Alimentazione	Batteria

Caratteristiche Generali

Grandezze misurabili:	Corrente DC, Prova batterie, Resistenza, Tensione AC, Tensione DC
Marca:	JOIN
Accessori inclusi:	Puntali
Capacità di memorizzazione:	N/A
Misurazioni:	N/A
Frequenza immagine:	N/A
Impostazioni spegnimento automatico:	N/A
Rilevazione:	Continuità
Risoluzione immagine termica:	N/A
Tempo di avvio:	N/A
Unità di misura selezionabili:	mA, V

Indicazione	Scala graduata
Classe ETIM	EC000069
Archiviazione immagini	N/A
Connessioni	Puntali
Formato dei file immagine	N/A
Funzionalità interfaccia	N/A
Protezioni	Sovraccarico
Risoluzione display	N/A
Tasti	N/A
Tipo di misuratore	Multimetro analogico

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A
Precisione di livellamento:	N/A
Proiezione:	N/A
Tempo di autolivellamento:	N/A

Campo di autolivellamento N/A

Larghezza della linea laser	N/A
Precisione linea orizzontale/verticale	N/A
Segnalazione strumento fuori livello	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Cadute:	N/A
Formato:	Tascabile
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C
Umidità atmosferica relativa:	

Dimensioni	28mm x 85mm x 119mm
Grado di protezione	IP20
Temperatura di stoccaggio	-10 / 50 °C
Urti/Vibrazioni	N/A

Caratteristiche Misurazioni

Precisione misurazione resistenza:	Accuratezza valore centrale 5%
Corrente DC:	30 - 600
Tensione AC:	60 - 300
Ripetibilità lettura:	N/A

Precisione misurazione tensione AC	FSD 5
Resistenza	1 - 1M Ohm
Tensione DC	12 - 300

Caratteristiche Termocamera

Punti di misura:	N/A
Array sul piano focale:	N/A
Campo visivo (FOV):	N/A
Lunghezza focale obiettivo:	N/A
Palette colori:	N/A
Pitch sensore:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Allarme di temperatura	N/A
Banda spettrale	N/A
Emissività materiale	N/A
Messa a fuoco	N/A
Palette colori selezionabili	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Multimeter - Tensione AC Tensione DC Resistenza Corrente DC Prova batterie - Scala graduata - Memoria: No
-------------	---

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443550513
In Promo:	0.0
SPR_Descrizione_ITA:	Multimetro portatile analogico CAT III 300V
Str.Etic.ITA:	Memoria: No
PercorsoArticolo:	Attrezzatura / Strumenti / Multimetri
SPR_StringaImballoSlim:	40 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Blister da 1pz. Imballo: Scatola da 40 blister Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione:	Blister

Layout	Spine-Quantità+imballo
SPR_Descrizione_ENG	CAT III 300V analog portable multimeter
Str.Etic.ENG	Memoria: No
Keywords	Multimetri, Multimetro, Tester, Strumenti, Join, Attrezzatura, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	Blister
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Disegni Tecnici

