



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: Batterie non incluse
Tipo Alimentazione: Batteria

98-812

Pinza amperometrica AC/DC 600A

Questa pinza amperometrica digitale è stabile, sicura e affidabile. Il design del circuito utilizza circuiti integrati su larga scala con un convertitore A/D a doppia integrazione come nucleo, doppio schermo di visualizzazione e un circuito di protezione da sovraccarico a piena scala. Il design unico lo rende uno strumento elettrico dedicato con prestazioni superiori. Può essere utilizzata per misurare tensione AC e DC, corrente AC e DC, resistenza, capacità, frequenza, ciclo di lavoro, diodo e continuità del circuito. E' uno strumento con un'impugnatura che offre un solido grip e dalle prestazioni eccellenti, ideale per la maggior parte degli utenti.

Gamme di lettura

Tensione DC: 600mV, 6V, 60V, 600V
Tensione AC: 6V, 60V, 600V, 200-600V (V.F.C.)
Corrente AC: 60A, 600A
Corrente DC: 60A, 600A
Frequenza: 600Hz, 1KHz
Resistenza: 600 Ω , 6K Ω , 60K Ω , 6M Ω , 60M Ω
Capacità: 60nF, 600nF, 6 μ F, 60 μ F, 600 μ F, 6mF, 60mF
Temperatura: -30~1000°C
Continuità
Prova diodi
Pinza amperometrica - Tensione DC|Tensione AC|Corrente AC|Corrente DC|Frequenza|Resistenza|Prova diodi|Capacità|Temperatura - Display LCD|Segnale acustico

Numero Registrazione EPREL N/A

Livello sicurezza Cat III
Tipo batterie 2 x AAA 1.5V (non incluse)



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Grandezze misurabili:	Capacità, Corrente AC, Corrente DC, Frequenza, Prova diodi, Resistenza, Temperatura, Tensione AC, Tensione DC
Marca:	JOIN
Accessori inclusi:	Custodia, Manuale utente, Puntali, Termocoppia
Archiviazione immagini:	N/A
Conessioni:	Puntali
Misurazioni:	N/A
Frequenza immagine:	N/A
Funzioni aggiuntive:	Cambio-scala automatico, Cercafase a un polo, Torcia
Lettura massima display:	5999
Principio di misura:	True RMS
Rilevazione:	Continuità, Fuori portata inferiore, Fuori portata superiore
Risoluzione immagine termica:	N/A
Tasti:	N/A
Tipo di misuratore:	Pinza amperometrica

Indicazione Display LCD, Segnale acustico

Classe ETIM	EC000380
Adatto per	Cavo, Condensatori, Diodi, Presa, Resistenze
Capacità di memorizzazione	N/A
Data Hold	Si
Formato dei file immagine	N/A
Funzionalità interfaccia	N/A
Impostazioni spegnimento automatico	N/A
Numero di cifre display	4
Protezioni	Sovraccarico
Risoluzione display	N/A
Spegnimento automatico	Si
Tempo di avvio	N/A

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A
Precisione di livellamento:	N/A
Proiezione:	N/A
Tempo di autolivellamento:	N/A

Campo di autolivellamento N/A

Larghezza della linea laser	N/A
Precisione linea orizzontale/verticale	N/A
Segnalazione strumento fuori livello	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	2000 m
Dimensioni:	191mm x 70mm x 37mm
Grado di inquinamento:	2
Materiale corpo:	ABS
Temperatura di stoccaggio:	-10 / 60 °C
Urti/Vibrazioni:	N/A

Cadute	N/A
Formato	Portatile
Grado di protezione	IP20
Temperatura di lavoro	0 / 40 °C
Umidità atmosferica relativa	80%

Caratteristiche Misurazioni

Frequenza di campionamento:	3 volte/secondo
Corrente AC:	600 A
Frequenza:	1000 Hz
Temperatura:	1000 °C
Tensione DC:	600 Vdc

Capacità	0,06 F
Corrente DC	600000 mA
Resistenza	60000000 Ohm
Tensione AC	600 Vac
Ripetibilità lettura	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termocamera

Punti di misura:	N/A
Array sul piano focale:	N/A
Campo visivo (FOV):	N/A
Lunghezza focale obiettivo:	N/A
Palette colori:	N/A
Pitch sensore:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Allarme di temperatura	N/A
Banda spettrale	N/A
Emissività materiale	N/A
Messa a fuoco	N/A
Palette colori selezionabili	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Current clamp meter - Tensione DC Tensione AC Corrente AC Corrente DC Frequenza Resistenza Prova diodi Capacità Temperatura - Display LCD Segnale acustico
-------------	--

Predefinito

EAN13:	8017443690981
SPR_Descrizione_ENG:	AC/DC 600A Clamp Meter
Keywords:	Pinze amperometriche, Pinza amperometrica, Amperometro, Amperometro a pinza, Strumenti, Join, Attrezzatura, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Pinza amperometrica AC/DC 600A
PercorsoArticolo	Attrezzatura / Strumenti / Pinze amperometriche
SPR_StringaImballoSlim	20 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 20 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola

Disegni Tecnici

