



98-813

Pinza amperometrica AC 600A

Questa pinza amperometrica digitale è stabile, sicura e affidabile. Il design del circuito utilizza circuiti integrati su larga scala con un convertitore A/D a doppia integrazione come nucleo, un circuito di protezione da sovraccarico a piena scala e un design unico che lo rende uno strumento elettrico dedicato ad alte prestazioni.

Può essere utilizzata per misurare tensione AC e DC, corrente AC, resistenza, frequenza, ciclo di lavoro, diodo, circuito aperto. E' uno strumento con un'impugnatura che offre un solido grip e dalle prestazioni eccellenti, ideale per la maggior parte degli utenti.

Gamme di lettura

Tensione DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V

Tensione AC: 2V, 20V, 200V, 600V

Corrente AC: 2A, 20A, 200A, 600A

Resistenza: 200 Ω , 2K Ω , 20K Ω , 200K Ω , 2M Ω , 20M Ω

Continuità

Prova diodi

Contenuto confezione

1 x pinza amperometrica

1 x custodia

1 x coppia di puntali rosso/nero

1 x manuale d'uso

Pinza amperometrica - Tensione DC|Tensione AC|Corrente AC|Resistenza|Prova diodi - Display LCD|Segnale acustico

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: Batterie non incluse

Tipo Alimentazione: Batteria

Livello sicurezza

Cat III

Tipo batterie

2 x AAA 1.5V (non incluse)

Caratteristiche Generali

Grandezze misurabili: Corrente AC, Prova diodi, Resistenza, Tensione AC, Tensione DC

Marca: JOIN

Accessori inclusi: Custodia, Manuale utente, Puntali

Capacità di memorizzazione: N/A

Data Hold: Sì

Formato dei file immagine: N/A

Funzionalità interfaccia: N/A

Impostazioni spegnimento automatico: N/A

Numero di cifre display: 3 1/2

Rilevazione: Continuità, Fuori portata inferiore, Fuori portata superiore

Risoluzione immagine termica: N/A

Tasti: N/A

Tipo di misuratore: Pinza amperometrica

Indicazione

Display LCD, Segnale acustico

Classe ETIM EC000380

Archiviazione immagini N/A

Connessioni Puntali

Misurazioni N/A

Frequenza immagine N/A

Funzioni aggiuntive Cambio-scala automatico, Cercafase a un polo, Torcia

Lettura massima display 1999

Protezioni Sovraccarico

Risoluzione display N/A

Spegnimento automatico Sì

Tempo di avvio N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A
Precisione di livellamento:	N/A
Proiezione:	N/A
Tempo di autolivellamento:	N/A

Campo di autolivellamento N/A

Larghezza della linea laser	N/A
Precisione linea orizzontale/verticale	N/A
Segnalazione strumento fuori livello	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	2000 m
Cadute:	N/A
Formato:	Portatile
Grado di protezione:	IP20
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C
Urti/Vibrazioni:	N/A

Apertura massima pinza	25 mm
Dimensioni	191mm x 70mm x 37mm
Grado di inquinamento	2
Materiale corpo	ABS
Temperatura di stoccaggio	-10 / 60 °C

Caratteristiche Misurazioni

Frequenza di campionamento:	3 volte/secondo
Resistenza:	20000000 Ohm
Tensione DC:	600 Vdc

Corrente AC	600 A
Tensione AC	600 Vac
Ripetibilità lettura	N/A

Caratteristiche Termocamera

Punti di misura:	N/A
Array sul piano focale:	N/A
Campo visivo (FOV):	N/A
Lunghezza focale obiettivo:	N/A
Palette colori:	N/A
Pitch sensore:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Allarme di temperatura	N/A
Banda spettrale	N/A
Emissività materiale	N/A
Messa a fuoco	N/A
Palette colori selezionabili	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Current clamp meter - Tensione DC Tensione AC Corrente AC Resistenza Prova diodi - Display LCD Segnale acustico
-------------	---

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443690974
SPR_Descrizione_ENG:	AC 600A Clamp Meter
Keywords:	Pinze amperometriche, Pinza amperometrica, Amperometro, Amperometro a pinza, Strumenti, Join, Attrezzatura, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Pinza amperometrica AC 600A
PercorsoArticolo	Attrezzatura / Strumenti / Pinze amperometriche
SPR_StringaImballoSlim	20 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 20 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola

Disegni Tecnici

