



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: Batterie non incluse
Tipo Alimentazione: Batteria

Livello sicurezza Cat III
Tipo batterie 2 x AAA 1.5V

98-814

Pinza amperometrica AC 600A con ampio display

La pinza amperometrica digitale intelligente è uno strumento stabile, sicuro e affidabile, ideale per i professionisti in movimento. Il suo progetto si basa su circuiti integrati su larga scala e su un doppio convertitore A/D, garantendo prestazioni di misura elevate anche in condizioni critiche. Il doppio display LCD permette di visualizzare contemporaneamente più valori, mentre il circuito di protezione da sovraccarichi a fondo scala interviene in caso di superamento del valore massimo. Compatta e alimentata da due batterie AAA, questa pinza è in grado di misurare tensione continua e alternata, corrente alternata, resistenza, capacità, temperatura, continuità e frequenza, offrendo un unico dispositivo "tutto-in-uno". Grazie alle protezioni interne e alla sua versatilità, rappresenta la scelta perfetta per elettricisti, tecnici di manutenzione e installatori che vogliono ridurre il numero di strumenti da trasportare senza rinunciare alla precisione. Con questa pinza amperometrica digitale si avrà sempre a portata di mano un alleato performante per ogni tipo di misura elettrica.

Contenuto confezione

- 1 x pinza amperometrica
- 1 x custodia
- 1 x coppia di puntali rosso/nero
- 1 x termocoppia
- 1 x manuale d'uso

Pinza amperometrica - Tensione DC|Tensione AC|Corrente AC|Frequenza|Resistenza|Prova diodi|Capacità|Temperatura - Display LCD retroilluminato

Caratteristiche Generali

Grandezze misurabili:	Capacità, Corrente AC, Frequenza, Prova diodi, Resistenza, Temperatura, Tensione AC, Tensione DC
Marca:	JOIN
Accessori inclusi:	Custodia, Manuale utente, Puntali, Termocoppia
Capacità di memorizzazione:	N/A
Data Hold:	Si
Diagonale display:	2,4 "
Frequenza immagine:	N/A
Funzioni aggiuntive:	Cambio-scala automatico, Cercafase a un polo, NCV, Torcia
Lettura massima display:	9999
Principio di misura:	True RMS
Rilevazione:	Continuità, Fuori portata inferiore, Fuori portata superiore, Polarità
Risoluzione immagine termica:	N/A
Tasti:	N/A
Tipo di misuratore:	Pinza amperometrica

Indicazione Display LCD retroilluminato

Classe ETIM	EC000380
Archiviazione immagini	N/A
Connessioni	Puntali, Termocoppia
Misurazioni	N/A
Formato dei file immagine	N/A
Funzionalità interfaccia	N/A
Impostazioni spegnimento automatico	N/A
Numero di cifre display	4
Protezioni	Sovratensione
Risoluzione display	N/A
Spegnimento automatico	Si
Tempo di avvio	N/A

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A
Precisione di livellamento:	N/A
Proiezione:	N/A
Tempo di autolivellamento:	N/A

Campo di autolivellamento N/A

Larghezza della linea laser	N/A
Precisione linea orizzontale/verticale	N/A
Segnalazione strumento fuori livello	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	2000 m
Cadute:	N/A
Formato:	Portatile
Grado di protezione:	IP20
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C
Umidità atmosferica relativa:	

Apertura massima pinza	30 mm
Dimensioni	195mm x 74mm x 30mm
Grado di inquinamento	II
Materiale corpo	ABS
Temperatura di stoccaggio	-10 / 50 °C
Urti/Vibrazioni	N/A

Caratteristiche Misurazioni

Frequenza di campionamento:	circa 3 volte/secondo
Corrente AC:	10 - 600 A
Resistenza:	9999 - 9999000000 Ohm
Tensione AC:	10 - 600 Vac
Ripetibilità lettura:	N/A

Capacità	0,0000999 - 0,009999 F
Frequenza	60 - 1000 Hz
Temperatura	-20 - 1000 °C
Tensione DC	10 - 600 Vdc

Caratteristiche Termocamera

Punti di misura:	N/A
Array sul piano focale:	N/A
Campo visivo (FOV):	N/A
Lunghezza focale obiettivo:	N/A
Palette colori:	N/A
Pitch sensore:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Allarme di temperatura	N/A
Banda spettrale	N/A
Emissività materiale	N/A
Messa a fuoco	N/A
Palette colori selezionabili	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Current clamp meter - Tensione DC Tensione AC Corrente AC Frequenza Resistenza Prova diodi Capacità Temperatura - Display LCD retroilluminato
-------------	---

Predefinito

EAN13:	8017443695382
SPR_Descrizione_ITA:	Pinza amperometrica AC 600A con ampio display
PercorsoArticolo:	Attrezzatura / Strumenti / Pinze amperometriche
SPR_StringaImballoSlim:	20 pz. Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 20 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
StringaPackaging:	
Tipo Confezione:	Scatola

In Promo	0.0
Keywords	Pinze amperometriche, Pinza amperometrica, Amperometro, Amperometro a pinza, Strumenti, Join, Attrezzatura, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.