



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

98-815

Pinza amperometrica AC/DC 600A alta risoluzione

La pinza amperometrica digitale è uno strumento stabile, sicuro e affidabile, ideale per i professionisti sempre in movimento. Il suo progetto si basa su circuiti integrati su larga scala e su un doppio convertitore A/D, garantendo prestazioni di misura elevate anche in condizioni critiche. Il doppio display LCD permette di visualizzare più valori contemporaneamente, mentre il circuito di protezione da sovraccarichi a fondo scala interviene in caso di superamento del valore massimo. Compatta e alimentata da due batterie AAA, questa pinza è in grado di misurare tensione continua e alternata, corrente alternata, resistenza, capacità, temperatura, continuità e frequenza, offrendo un unico dispositivo "tutto-in-uno". Grazie alle protezioni interne e alla sua versatilità, rappresenta la scelta perfetta per elettricisti, tecnici di manutenzione e installatori che vogliono ridurre il numero di strumenti da trasportare senza rinunciare alla precisione. Con questa pinza amperometrica digitale si avrà sempre a portata di mano un alleato performante per ogni tipo di misura elettrica.

Contenuto confezione

- 1 x pinza amperometrica
- 1 x custodia
- 1 x coppia di puntali rosso/nero
- 1 x termocoppia
- 1 x manuale d'uso

Pinza amperometrica - Tensione DC|Tensione AC|Corrente AC|Corrente DC|Frequenza|Resistenza|Capacità|Temperatura|Prova diodi - Display LCD retroilluminato

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: Batterie non incluse
Tipo Alimentazione: Batteria

Livello sicurezza Cat III



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Grandezze misurabili:	Capacità, Corrente AC, Corrente DC, Frequenza, Prova diodi, Resistenza, Temperatura, Tensione AC, Tensione DC
Marca:	JOIN
Accessori inclusi:	Manuale utente, Puntali, Termocoppia
Capacità di memorizzazione:	N/A
Data Hold:	Si
Formato dei file immagine:	N/A
Funzionalità interfaccia:	N/A
Impostazioni spegnimento automatico:	N/A
Numero di cifre display:	4
Protezioni:	Sovraccarico
Risoluzione display:	N/A
Spegnimento automatico:	Si
Tempo di avvio:	N/A

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A
Precisione di livellamento:	N/A
Proiezione:	N/A
Tempo di autolivellamento:	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	2000 m
Cadute:	N/A
Formato:	Portatile
Grado di protezione:	IP20
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C
Umidità atmosferica relativa:	

Caratteristiche Misurazioni

Frequenza di campionamento:	circa 3 volte/secondo
Corrente AC:	6 - 60 A
Frequenza:	60 - 6000 Hz
Temperatura:	-20 - 1000 °C
Tensione DC:	6 - 600 Vdc

Indicazione	Display LCD retroilluminato
Classe ETIM	EC000380
Archiviazione immagini	N/A
Connessioni	Puntali, Termocoppia
Misurazioni	N/A
Frequenza immagine	N/A
Funzioni aggiuntive	Cambio-scala automatico, Cercafase a un polo, NCV, Torcia
Lettura massima display	5999
Principio di misura	True RMS
Rilevazione	Continuità, Fuori portata inferiore, Fuori portata superiore, Polarità
Risoluzione immagine termica	N/A
Tasti	N/A
Tipo di misuratore	Pinza amperometrica

Campo di autolivellamento	N/A
Larghezza della linea laser	N/A
Precisione linea orizzontale/verticale	N/A
Segnalazione strumento fuori livello	N/A

Apertura massima pinza	32 mm
Dimensioni	197mm x 66mm x 30mm
Grado di inquinamento	II
Materiale corpo	ABS
Temperatura di stoccaggio	-10 / 50 °C
Urti/Vibrazioni	N/A

Capacità	0,000000006 - 0,06 F
Corrente DC	6000 - 60000 mA
Resistenza	600 - 60000000 Ohm
Tensione AC	6 - 600 Vac
Ripetibilità lettura	N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche Termocamera

Punti di misura:	N/A
Array sul piano focale:	N/A
Campo visivo (FOV):	N/A
Lunghezza focale obiettivo:	N/A
Palette colori:	N/A
Pitch sensore:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Allarme di temperatura	N/A
Banda spettrale	N/A
Emissività materiale	N/A
Messa a fuoco	N/A
Palette colori selezionabili	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Current clamp meter - Tensione DC Tensione AC Corrente AC Corrente DC Frequenza Resistenza Capacità Temperatura Prova diodi - Display LCD retroilluminato
-------------	---

Predefinito

EAN13:	8017443695399
SPR_Descrizione_ITA:	Pinza amperometrica AC/DC 600A alta risoluzione
PercorsoArticolo:	Attrezzatura / Strumenti / Pinze amperometriche
SPR_StringaImballoSlim:	20 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 20 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione:	Scatola

In Promo	0.0
Keywords	Pinze amperometriche, Pinza amperometrica, Amperometro, Amperometro a pinza, Strumenti, Join, Attrezzatura, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.