



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Caratteristiche Elettriche

Livello sicurezza: Cat III

Caratteristiche Generali

Grandezze misurabili:	Tensione AC
Memoria:	N/A
Classe ETIM:	EC002495
Capacità di memorizzazione:	N/A
Formato dei file immagine:	N/A
Funzionalità interfaccia:	N/A
Rilevazione:	Cablaggio errato, Circuito aperto, Collegamenti invertiti, Continuità
Risoluzione immagine termica:	N/A
Tempo di avvio:	N/A

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A
Precisione di livellamento:	N/A
Proiezione:	N/A
Tempo di autolivellamento:	N/A

98-852

Tester di prese elettriche con Display LCD e test interruttori differenziali

Il tester JOIN 98-852 è uno strumento rapido e intuitivo per verificare il corretto collegamento delle prese di corrente con messa a terra. Dotato di un ampio display LCD retroilluminato, permette di identificare eventuali errori di cablaggio come polarità invertita, circuiti aperti o problemi di continuità. Progettato per un utilizzo pratico e immediato, è ideale per testare prese universali bipasso. Inoltre, consente di verificare il funzionamento degli interruttori differenziali (RCD), favorendo la manutenzione e una maggiore sicurezza negli impianti elettrici. Il tester 98-852 può anche essere utilizzato per testare le differenze di potenziale tra Fase (LIVE) e Neutro (N) e anche tra Neutro (N) e Terra (Erth).

Verifiche del tester:

- 1 - N/E REVERSE: Neutro (N) e Terra (E) sono Invertiti
- 2 - L/N REVERSE: Fase (L) e Neutro (N) sono Invertiti
- 3 - E OPEN: Terra (E) non collegata correttamente o interrotta
- 4 - N OPEN: Neutro (N) non collegato correttamente o interrotto
- 5 - L/E REVERSE: Fase (L) e Terra (E) sono invertiti
- 6 - OK: Connessione corretta

Prova prese - Tensione AC - Display LCD

Paese di origine: China

Tipo batterie: 2 x CR2032 3V (batterie non incluse)

Indicazione	Display LCD
Marca	Alpha elettronica
Archiviazione immagini	N/A
Misurazioni	N/A
Frequenza immagine	N/A
Impostazioni spegnimento automatico	N/A
Risoluzione display	N/A
Tasti	N/A
Tipo di misuratore	Tester

Campo di autolivellamento: N/A

Larghezza della linea laser: N/A

Precisione linea orizzontale/verticale: N/A

Segnalazione strumento fuori livello: N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Cadute:	N/A
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C
Umidità atmosferica relativa:	75%

Grado di protezione	IP54
Temperatura di stoccaggio	-10 / 50 °C
Urti/Vibrazioni	N/A

Caratteristiche Misurazioni

Ripetibilità lettura:	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Termocamera

Punti di misura:	N/A
Array sul piano focale:	N/A
Campo visivo (FOV):	N/A
Lunghezza focale obiettivo:	N/A
Palette colori:	N/A
Pitch sensore:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Allarme di temperatura	N/A
Banda spettrale	N/A
Emissività materiale	N/A
Messa a fuoco	N/A
Palette colori selezionabili	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443690943
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.