



98-854

Rilevatore di tensione senza contatto 12-1000V con torcia

Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) con torcia LED in formato penna.

Consente di rilevare rapidamente la presenza di tensione AC da 12 a 1000V AC in qualsiasi tipo di impianto elettrico senza contatto diretto.

Basta posizionare la punta su un conduttore sotto tensione, una presa o un cavo; se si illumina lampeggiando e l'unità emette un segnale acustico, significa che c'è tensione sulla linea.

La torcia LED permette di lavorare anche in situazioni di scarsa luminosità.

Robusto e affidabile, è dotato di clip integrata per una praticità ottimale ed essere sempre a portata di mano.

Contenuto confezione

1 x rilevatore

1 x manuale d'uso

Rilevatore tensione - Tensione AC - Indicatori LED|Segnale acustico - Torcia



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: Batterie non incluse

Tipo Alimentazione: Batteria

Livello sicurezza

Cat III, Cat IV

Tipo batterie

2x 1.5V tipo AAA (batterie non incluse)

Caratteristiche Generali

Grandezze misurabili: Tensione AC

Memoria: N/A

Classe ETIM: EC002495

Adatto per: Cavo, Presa

Capacità di memorizzazione: N/A

Formato dei file immagine: N/A

Funzionalità interfaccia: N/A

Funzioni aggiuntive: Torcia

Risoluzione display: N/A

Spegnimento automatico: Sì

Tempo di avvio: N/A

Indicazione

Indicatori LED, Segnale acustico

Marca

join

Accessori inclusi

Manuale utente

Archiviazione immagini

N/A

Misurazioni

N/A

Frequenza immagine

N/A

Funzione autodiagnosi

Sì

Impostazioni spegnimento automatico

N/A

Risoluzione immagine termica

N/A

Tasti

N/A

Tipo di misuratore

Rilevatore di tensione senza contatto



Scheda tecnica

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A
Precisione di livellamento:	N/A
Proiezione:	N/A
Tempo di autolivellamento:	N/A

Campo di autolivellamento N/A

Larghezza della linea laser	N/A
Precisione linea orizzontale/verticale	N/A
Segnalazione strumento fuori livello	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	
Dimensioni:	160mm x 23mm x 26mm
Materiale corpo:	ABS
Temperatura di stoccaggio:	-10 / 50 °C
Urti/Vibrazioni:	N/A

Cadute	N/A
Grado di protezione	IP20
Temperatura di lavoro	0 / 40 °C
Umidità atmosferica relativa	70%

Caratteristiche Misurazioni

Ripetibilità lettura: N/A

Caratteristiche Termocamera

Punti di misura:	N/A
Array sul piano focale:	N/A
Campo visivo (FOV):	N/A
Lunghezza focale obiettivo:	N/A
Palette colori:	N/A
Pitch sensore:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Allarme di temperatura	N/A
Banda spettrale	N/A
Emissività materiale	N/A
Messa a fuoco	N/A
Palette colori selezionabili	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443690967
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.