



98-861

Display Amperometro 0-10A - per batterie - tensione di lavoro 12/24V

Amperometro digitale 0-10A

Utilizzabili con tensioni di lavoro di 12/24Vdc

Display a LED di colore Rosso

Fissabile a pannello

Display - faston 6,3



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet): N/A

Corrente assorbita max: N/A

Tensione d'ingresso: 12-24Vdc

Corrente assorbita a vuoto: N/A

Forma d'onda: N/A

Caratteristiche Generali

Marca: join

Dimmerazione: N/A

Indirizzo DALI: N/A

Profilo di potenza: N/A

Standard Qi: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Classe ETIM: EC002839

Grado Protezione: IP54

Numero di canali: N/A

Range Dimmerazione: N/A

Strumenti: N/A

Tipo di protocollo DALI: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni: faston 6,3

Dimensioni (LxWxH): 36.5 x 36.5 x 49.6mm

Colore: Nero

Materiale contenitore: Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/40 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: Display - faston 6,3

Predefinito

EAN13:	8017443639874
SPR_Descrizione_ENG:	Display 0-10A ammeter - for batteries - working voltage 12/24V
Keywords:	Indicatori batteria, Alpha solar, Fotovoltaico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Sacchetto
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 sacchetto
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Display Amperometro 0-10A - per batterie - tensione di lavoro 12/24V
PercorsoArticolo	Fotovoltaico / Indicatori batteria
SPR_StringaImballoSlim	10 pz. Confezione: Sacchetto da 1pz. Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz. Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.
StringaPackaging	
Tipo Confezione	Sacchetto

Disegni Tecnici

