



98-956

Misuratore laser multifunzione - metro area volume - 70m

Distanziometro laser appositamente progettato per misurare con precisione la distanza.

Integra varie funzioni per misurare facilmente AREA, VOLUME, ADDIZIONE, SOTTRAZIONE. Il distanziometro laser è portatile e facile da usare, ampiamente utilizzato a casa, in cantiere, soprattutto in grandi aree come stanze, appartamenti, edifici, immobili, fabbriche, magazzini, ecc.

Caratteristiche

- Bordo anteriore e posteriore commutabili
- Misurazione rapida di distanze, aree, volumi e angoli
- Ampio campo di misura fino a 70 m con precisione di ± 1 mm
- Metri (m), pollici (in) e piedi (ft) selezionabili
- Misura di Pitagora
- Misurazione singola/continua
- Funzione di addizione e sottrazione
- Livello elettronico dotato
- Misurazione super veloce di 0,25 s
- Memorizza 99 misurazioni di gruppi
- Ampio display LCD retroilluminato e chiaro
- Visualizzazione del valore massimo e minimo
- Impostazione Mute per attivare o disattivare il segnale acustico di misura
- Protezione IP54 (resistente alla polvere e agli schizzi):
- Funzione di spegnimento automatico/manuale: Sì

Specifiche

Portata: 70 m
 Precisione: ± 1 mm
 Tipo laser: 635 nm, Tempo di campionamento: 0,25 s
 Temperatura di funzionamento: 0-40°C
 Temperatura di stoccaggio: -10-60°C
 Alimentazione: 3x1,5V AAA non inclusa
 Dimensioni del prodotto: 115 x 50 x 25 mm

Contenuto confezione

1 x misuratore
 1 x custodia
 1 x manuale d'uso

Misuratore laser - Distanza|Area|Volume - Puntatore laser - Data Hold: Sì

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Tipo Alimentazione: Alimentatore, Batteria

Tipo batterie 3 x 1,5V AAA Alcaline

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Grandezze misurabili:	Area, Distanza, Volume
Memoria:	N/A
Classe ETIM:	EC001190
Archiviazione immagini:	N/A
Capacità di memorizzazione:	N/A
Data Hold:	Si
Frequenza immagine:	N/A
Impostazioni spegnimento automatico:	N/A
Risoluzione immagine termica:	N/A
Tasti:	N/A
Tipo di misuratore:	Distanziometro

Indicazione	Puntatore laser
Marca	JOIN
Accessori inclusi	Custodia
Autonomia	~5000 misurazioni per ogni durata di batteria
Misurazioni	N/A
Formato dei file immagine	N/A
Funzionalità interfaccia	N/A
Risoluzione display	N/A
Spegnimento automatico	Si
Tempo di avvio	N/A
Unità di misura selezionabili	ft, ft², in, in², m, m²

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Classe laser:	II
Diametro punto laser a distanza:	10m/6mm, 50m/30mm
Frequenza di ripetizione degli impulsi:	320000000 Hz
Lunghezza d'onda laser:	620~690nm
Portata:	70 m
Precisione linea orizzontale/verticale:	N/A
Segnalazione strumento fuori livello:	N/A

Campo di autolivellamento	N/A
Colore laser	Rosso
Direzione del raggio/angolo di apertura	N/A
Larghezza della linea laser	N/A
Massimo potere radiante in uscita per la classificazione	1 mW
Precisione di livellamento	N/A
Proiezione	N/A
Tempo di autolivellamento	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	3200 m
Dimensioni:	115mm x 50mm x 25mm
Materiale corpo:	ABS
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C
Umidità atmosferica relativa:	85%

Cadute	N/A
Grado di protezione	IP54
Peso	0,09 kg
Temperatura di stoccaggio	-20 / 65 °C
Urti/Vibrazioni	N/A

Caratteristiche Misurazioni

Precisione misurazione distanza:	±2mm
----------------------------------	------

Ripetibilità lettura	N/A
----------------------	-----

Caratteristiche Termocamera

Punti di misura:	N/A
Array sul piano focale:	N/A
Campo visivo (FOV):	N/A
Lunghezza focale obiettivo:	N/A
Palette colori:	N/A
Pitch sensore:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Allarme di temperatura	N/A
Banda spettrale	N/A
Emissività materiale	N/A
Messa a fuoco	N/A
Palette colori selezionabili	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443688650

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola

Video: N/A

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Unita Confezione N/A

Disegni Tecnici



MUTO



MEMORIZZAZIONE