



Scheda tecnica



98-BC20V001

Caricabatterie 20V 2,4A 230V

Questo caricabatterie per elettrodomestici JOIN è progettato per caricare in modo efficiente le batterie agli ioni di litio da 20V della serie JOIN.

Con una corrente di carica di 2,4A e una tensione di 20V, questo caricabatterie garantisce una carica rapida e affidabile per utensili elettrici utilizzati in applicazioni commerciali e industriali.

Il design compatto e la funzione di raffreddamento dell'aria attiva lo rendono uno strumento durevole ed efficiente per i professionisti dell'elettronica.

Accessori - 230Vac - 2400mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza: N/A
Adatto per Led: N/A
Consumo a vuoto: N/A
Corrente assorbita a vuoto: N/A
Fattore di potenza: N/A
Corrente di inrush: N/A
Corrente di leakage: N/A
Corrente ingresso max: N/A
Efficienza: N/A
Regolazione di carico: N/A
Ripple: N/A
Tensione d'uscita: 21,5 V
Tensione d'uscita Max: N/A
Tensione d'uscita Min: N/A

Potenza carico min: N/A
Collegamento interno: N/A
Consumo in standby in rete (Pnet): N/A
Corrente assorbita max: N/A
Forma d'onda: N/A
Corrente uscita max: N/A
Frequenza: 50 Hz
n. led serie: N/A
Corrente d'uscita: 2400 mA
Regolazione di linea: N/A
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tensione d'uscita massima: N/A
Tolleranza d'ingresso: N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: Li-Ion
Classe ETIM: EC001184
Carica rapida: N/A
Classe strumentazione: N/A
Costruzione: desktop
Dimmerazione: N/A
Funzionamento senza carico: N/A
Pre-regolazione: N/A
Range Dimmerazione: N/A
Strumenti: N/A
Tipo di protocollo DALI: N/A

Marca: Alpha elettronica
Adatto per: N/A
Classe isolamento: II
Correzione PF: N/A
Dimmerabile: N/A
Indirizzo DALI: N/A
Numero di canali: N/A
Profilo di potenza: N/A
Standard Qi: N/A
Tipo di dispositivo DALI: N/A
Tipo strumentazione: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso: N/A
Colore: Nero
Raffreddamento: passivo

Cavo d'uscita: N/A
Polarità: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	5/45 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443696136
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.