

AB50026IN

Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 7,2-12 Vdc - 70 mA - adatto per 6-10 celle - 1
Connettore 5,5x2,5mm positivo centrale

Attenzione

Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all'utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.

Caricabatterie - 6-10 celle - connettore fisso - 5,5x2,5mm



ø5,5x2,5mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Italy

Caratteristiche Elettriche

Potenza carico min:	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Protezioni:	sovratemperatura, corto circuito, inversione
Tolleranza corrente d'uscita:	10 %

Consumo in standby in rete (Pnet)	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Frequenza	50 Hz
Corrente d'uscita	70 mA

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	6-10 celle
Classe ETIM:	EC011960
Carica rapida:	N/A
Dimmerazione:	N/A
Indirizzo DALI:	N/A
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A

Marca	Alpha elettronica
Adatto per	N/A
Costruzione	plugin
Grado Protezione	IP20
Numero di canali	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Strumenti	N/A
Tipo di protocollo DALI	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	connettore fisso
Dimensioni (LxWxH):	59.2 x 46.5 x 37.2mm

Connettori	N/A
Raffreddamento	passivo

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443004887

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

Disegni Tecnici

