

ALP1330

Alimentatore da laboratorio a tensione fissa 13,8V 30A

Alimentatore da Laboratorio - 230Vac - 414W - 414W - 13.8V - 30000mA



Spina Italia



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	414 W
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza carico:	414 W
Corrente d'uscita:	30000 mA
Ripple:	100 mV
Tensione d'uscita:	13,8 V

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.5
Frequenza	50 Hz
Protezioni	sovraccarico, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Tensione d'ingresso	230Vac
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Generali

Marca:	JOpower
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	I
Grado Protezione:	IP20
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Classe ETIM	EC002583
Carica rapida	N/A
Dimmerazione	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Connettori:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	210 x 260 x 130mm
Peso:	1,5 kg

Cavo d'ingresso	integrato 1m da Spina Italia
Finitura	Verniciatura
Raffreddamento	con ventola

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/40 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443617018

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

Disegni Tecnici

