



Scheda tecnica

BC30050

Alimentatore lineare 24W - 9/12/15/18/21/24Vac 1A - 6 Connettori

Alimentatore Alternata - 230Vac - 24W - 24W - 1000mA - 9-24V



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	24 W
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50 Hz
Protezioni:	sovratemperatura
Regolazione uscita:	commutatore manuale
Tensione d'uscita:	9-24 V

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
Potenza carico	24 W
Corrente d'uscita	1000 mA
Tensione d'ingresso	230Vac
Tolleranza tensione d'uscita	10 %

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Carica rapida:	N/A
Dimmerazione:	N/A
Indirizzo DALI:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Tecnologia:	lineare
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Classe ETIM	EC001781
Costruzione	desktop
Grado Protezione	IP20
Numero di canali	N/A
Strumenti	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore intercambiabile
Cavo d'ingresso:	integrato da Spina Europa
Colore:	Grigio
Materiale contenitore:	Plastico

Connettori	N/A
Cavo d'uscita	integrato
Dimensioni (LxWxH)	144 x 100 x 71mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443063051
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

