



28IN - ø5,5x2,1



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: Italy

Caratteristiche Elettriche

Potenza carico min:	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza carico:	N/A
Corrente d'uscita:	600 mA
Tensione d'uscita:	6,9 V

Consumo in standby in rete (Pnet)	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Frequenza	50 Hz
Protezioni	sovratemperatura, corto circuito, inversione
Tensione d'ingresso	230Vac
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	6V
Classe ETIM:	EC011960
Carica rapida:	N/A
Costruzione:	plugin
Grado Protezione:	IP20
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Marca	Alpha elettronica
Adatto per	N/A
Classe isolamento	II
Dimmerazione	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CC + CV

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	connettore fisso
Nr. Connettori:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	77 x 58 x 53.6mm
Raffreddamento:	passivo

Connettori	N/A
Colore	Nero
Materiale contenitore	Plastico

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443624900
 DispoData: N/A
 DatiConfiguratore: N/A
 SPR_Descrizione_ITA: N/A
 Energy Label: N/A
 Str.Etic.ITA: N/A
 PercorsoArticolo: N/A
 SPR_StringaImballoSlim: N/A
 StringaPackaging: N/A
 Tipo Confezione: Scatola appendibile

Layout N/A
 In Promo N/A
 SPR_Descrizione_ENG N/A
 SPR_DT_Footer N/A
 Str.Etic.ENG N/A
 Keywords N/A
 SPR_StringaConfezioneSlim N/A
 SPR_StringaMultiploSlim N/A
 SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A
 Video N/A

Disegni Tecnici

