



22 - Faston 6,3mm



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Italy

### Caratteristiche Elettriche

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Potenza carico min:         | N/A    |
| Corrente assorbita a vuoto: | N/A    |
| Forma d'onda:               | N/A    |
| Potenza carico:             | N/A    |
| Corrente d'uscita:          | 600 mA |
| Tensione d'uscita:          | 13,8 V |

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Consumo in standby in rete (Pnet) | N/A                                          |
| Corrente assorbita max            | N/A                                          |
| Frequenza                         | 50 Hz                                        |
| Protezioni                        | sovratemperatura, corto circuito, inversione |
| Tensione d'ingresso               | 230Vac                                       |
| Tolleranza tensione d'uscita      | 5 %                                          |

### Caratteristiche Generali

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Adatto per batterie:     | 12V      |
| Classe ETIM:             | EC011960 |
| Carica rapida:           | N/A      |
| Costruzione:             | plugin   |
| Grado Protezione:        | IP20     |
| Numero di canali:        | N/A      |
| Range Dimmerazione:      | N/A      |
| Strumenti:               | N/A      |
| Tipo di protocollo DALI: | N/A      |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Marca                    | Alpha elettronica |
| Adatto per               | N/A               |
| Classe isolamento        | II                |
| Dimmerazione             | N/A               |
| Indirizzo DALI           | N/A               |
| Profilo di potenza       | N/A               |
| Standard Qi              | N/A               |
| Tipo di dispositivo DALI | N/A               |
| Tipo regolazione         | CC + CV           |

## BE81222

Carica batteria Piombo 13,8Vdc - 600 mA

### Caratteristiche

Ricarica tampone

Adatto per batterie 12V, capacità compresa da 1,3Ah a 7,2Ah

### Modalità di carica

Tipo di carica: Ciclica - Tampone

Indicazione di carica: Led giallo acceso

Indicazione di fine carica: Led giallo spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Connettore d'uscita: Vedi dettaglio

Caricabatterie - 230Vac - 600mA

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Conessioni:         | connettore fisso |
| Nr. Connettori:     | N/A              |
| Dimensioni (LxWxH): | 77 x 58 x 53.6mm |
| Raffreddamento:     | passivo          |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Connettori            | N/A      |
| Colore                | Nero     |
| Materiale contenitore | Plastico |

## Caratteristiche Termiche

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Temperatura di lavoro: | 0/30 °C |
|------------------------|---------|

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| EAN13:                  | 8017443007659       |
| DispoData:              | N/A                 |
| DatiConfiguratore:      | N/A                 |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A                 |
| Energy Label:           | N/A                 |
| Str.Etic.ITA:           | N/A                 |
| PercorsoArticolo:       | N/A                 |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A                 |
| StringaPackaging:       | N/A                 |
| Tipo Confezione:        | Scatola appendibile |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

