


BLF12-12

Batteria ricaricabile Litio LiFePO4 12,8V 12Ah con BMS

Batteria - LiFePO4 - BMS - 12.8V - 12Ah - Connessioni: faston 6.3mm



faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Capacità_A: 12 Ah

Connessione parallelo: 2 max

Corrente di carica massima: 12 A

Corrente di scarica impulsiva: 30A @ 10s

Energia utilizzabile: 0,15 KWh

Tensione di fine scarica: 11,2 V

Tensione: 12,8 V

Connessione serie: 4 max

Corrente di carica raccomandata: 6 A

Corrente di scarica massima: 12A

Tensione di carica stand-by: 14,6 V

Caratteristiche Generali

Caratteristiche aggiuntive: BMS

Tecnologia: LiFePO4

Cicli di vita: 2000

Marca: join

Classe ETIM: EC000357

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni: faston 6.3mm

Interasse contatti (C): 78,1 mm

Peso: 1.5Kg

Temperatura di carica: 0 / 50 °C

Umidità: 0 / 95 %

Dimensioni: 151mm x 98mm x 95mm

Materiale contenitore: ABS

Riferimento Connettore: F2

Temperatura di scarica: 55 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443685024

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Sfuso

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

Disegni Tecnici

