


BP12-7.0

Batteria al piombo 12V 7,0Ah - AGM - VdS

Batteria - Piombo AGM - 12V - 7Ah - Connessioni: faston 4.8mm



faston 4.8mm



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Capacità_A: 7 Ah

Corrente di carica massima: 2,1 A

Corrente di scarica impulsiva: 5s

Corrente di scarica raccomandata: 0,7 A

Resistenza interna (Solo PB): 36 mOhm

Tensione di carica uso ciclico: 14,5 V

Tensione 12 V

Corrente di cortocircuito (Solo Pb) 340 A

Corrente di scarica massima 70A @ 5s

Prof.di scarica raccomandata 90 %

Tensione di carica stand-by 13,8 V

Caratteristiche Generali

Marca: join

Classe ETIM: EC011878

Tecnologia Piombo AGM

Adatto per Impianti di allarme, Sistemi fotovoltaici ad isola, UPS

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	faston 4.8mm
Grado di protezione:	IP20
Peso:	2Kg $\pm$ 5%
Temperatura di immagazzinamento:	-20 / 60 °C
Umidità:	40 / 80 %

Dimensioni	65mm x 151.5mm x 95mm
Materiale contenitore	ABS UL94-HB
Riferimento Connettore	F1
Terminali	Faston 4,8mm.gif

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443651500
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sfuso

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

