


BP12-7.2/6.3

Batteria al piombo 12V 7,2Ah - AGM

Batteria - Piombo AGM - 12V - 7.2Ah - Connessioni: faston 6.3mm



faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Capacità_A:	7,2 Ah
Tensione:	12 V
Corrente di cortocircuito (Solo Pb):	340 A
Corrente di scarica raccomandata:	0,7 A
Resistenza interna (Solo PB):	36 mOhm
Tensione di carica uso ciclico:	14,5 V

Capacità_mA	N/A
Corrente di carica massima	2,1 A
Corrente di scarica massima	70A @ 5s
Prof.di scarica raccomandata	90 %
Tensione di carica stand-by	13,8 V

Caratteristiche Generali

Codice dimensione:	N/A
Codice IEC:	N/A
Marca:	N/A
Adatto per:	Impianti di allarme, Sistemi fotovoltaici ad isola, UPS
N. celle:	N/A
Serie:	N/A

Marca	join
Tecnologia	Piombo AGM
Classe ETIM	EC011878
Codice Neda	N/A
Ricaricabile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	faston 6.3mm
Dimensioni:	65mm x 151.5mm x 95mm
Materiale contenitore:	ABS UL94-HB
Riferimento Connettore:	F2
Terminali:	Faston 6,3mm.gif

Peso	N/A
Grado di protezione	IP20
Peso	2.15Kg $\pm$ 5%
Temperatura di immagazzinamento	-20 / 60 °C
Umidità	40 / 80 %

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443701854
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

