

CBB60G0200

Condensatore polipropilene CBB60 2uF 450V con cavo

Condensatore - Nr. Poli: 2 - 2 µF - Di spunto / Start|Di funzionamento / Run



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì
Numero Registrazione EPREL:	N/A

Paese di origine	China
------------------	-------

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	Di funzionamento / Run, Di spunto / Start
Caratteristica:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A
Dielettrico:	Polipropilene
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Impedenza:	N/A
Potenza:	N/A
Schermatura:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione min:	N/A
Tipo condensatore:	Film plastico
Tolleranza capacità:	5 %

Capacità	N/A
Resistenza	N/A
Corrente min	N/A
Frequenza max	60 Hz
Frequenza min	50 Hz
Potenza	N/A
Potenza max	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione Isolamento	N/A
Tensione nominale	450 V
Tolleranza	N/A
Vita utile	3000h

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Serie:	CBB60 - G
Da:	N/A
Adatto per cavo:	N/A
Altre caratteristiche:	N/A
Categoria:	N/A
Genere Contatto:	N/A
Tipo Connettore:	N/A
Adatto per cavo RG:	N/A
Orientamento:	N/A
Colore:	Bianco
Formato:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Corpo:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Norma di riferimento:	N/A
n. terminali:	N/A
Qualità:	N/A
Serie produttore:	N/A
Tipo Clip:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

A	N/A
Adatto per	N/A
Adatto per placca	N/A
Canali	N/A
Configurazione Poli	N/A
n. poli	2
Tipo Potenzimetro	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Codice produttore	N/A
Colore RAL	N/A
Genere	N/A
Genere B	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Nome serie	N/A
Foglio tecnico	N/A
Numero totale vie	N/A
Serie Fornitore	N/A
AWG	N/A
Tipo Connettore A	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -40/105 °C

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
n. o-ring:	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro:	25 mm
Diametro cavo max:	N/A
Diametro cavo nom:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Dim. A:	N/A
Dim. C:	N/A
Dimensione barra:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Fissaggio:	vite M8
Formato Fusibile:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Inserti:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Lunghezza Contatto:	N/A
Materiale Corpo:	N/A
Materiale Pista:	N/A
Polarità:	N/A
Schema:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	cavo nero

Filetto PG (DIN40430)	N/A
Tipo Keystone	N/A
Altezza rondella	N/A
Dim. B	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo min	N/A
Diametro conduttori max	N/A
Diametro Pin	N/A
Dim. B	N/A
Dim. D	N/A
Dimensione chiave	N/A
Dim. F	N/A
Formato Corpo	N/A
Foro fissaggio	N/A
Grado di protezione	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	N/A
Dim. L	N/A
Lunghezza	39 mm
Lunghezza Cavetto	15 cm
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Isolamento	N/A
Placcatura	N/A
Dim. S	N/A
Sezione conduttori	N/A
Superficie albero	N/A
Tipo Passacavo	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Predefinito

EAN13:	8017443697270
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.