

## CBB60G4500

Condensatore polipropilene CBB60 45uF 450V con cavo

Condensatore - Nr. Poli: 2 - 45 µF - Di spunto / Start|Di funzionamento / Run



### Dati del Prodotto

#### Alpha

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Conforme ROHS:              | Sì  |
| Numero Registrazione EPREL: | N/A |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Paese di origine | China |
|------------------|-------|

### Caratteristiche Elettriche

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Applicazione condensatore: | Di funzionamento / Run, Di spunto / Start |
| Caratteristica:            | N/A                                       |
| Tipo Schermatura:          | N/A                                       |
| Dielettrico:               | Polipropilene                             |
| Frequenza max:             | N/A                                       |
| Frequenza min:             | N/A                                       |
| Impedenza:                 | N/A                                       |
| Potenza:                   | N/A                                       |
| Schermatura:               | N/A                                       |
| Tensione di tenuta:        | N/A                                       |
| Tensione min:              | N/A                                       |
| Tipo condensatore:         | Film plastico                             |
| Tolleranza capacità:       | 5 %                                       |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Capacità             | N/A   |
| Resistenza           | N/A   |
| Corrente min         | N/A   |
| Frequenza max        | 60 Hz |
| Frequenza min        | 50 Hz |
| Potenza              | N/A   |
| Potenza max          | N/A   |
| Rigidità dielettrica | N/A   |
| Tensione di lavoro   | N/A   |
| Tensione Isolamento  | N/A   |
| Tensione nominale    | 450 V |
| Tolleranza           | N/A   |
| Vita utile           | 3000h |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Serie:                 | CBB60 - G |
| Da:                    | N/A       |
| Adatto per cavo:       | N/A       |
| Altre caratteristiche: | N/A       |
| Categoria:             | N/A       |
| Genere Contatto:       | N/A       |
| Tipo Connettore:       | N/A       |
| Adatto per cavo RG:    | N/A       |
| Orientamento:          | N/A       |
| Colore:                | Bianco    |
| Formato:               | N/A       |
| Genere A:              | N/A       |
| Genere Corpo:          | N/A       |
| Ingressi e uscite:     | N/A       |
| Norma di riferimento:  | N/A       |
| n. terminali:          | N/A       |
| Qualità:               | N/A       |
| Serie produttore:      | N/A       |
| Tipo Clip:             | N/A       |
| Tipo Connettore B:     | N/A       |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| A                          | N/A |
| Adatto per                 | N/A |
| Adatto per placca          | N/A |
| Canali                     | N/A |
| Configurazione Poli        | N/A |
| n. poli                    | 2   |
| Tipo Potenzimetro          | N/A |
| Adatto per tipo conduttore | N/A |
| Codice produttore          | N/A |
| Colore RAL                 | N/A |
| Genere                     | N/A |
| Genere B                   | N/A |
| Genere di potenziometro    | N/A |
| Nome serie                 | N/A |
| Foglio tecnico             | N/A |
| Numero totale vie          | N/A |
| Serie Fornitore            | N/A |
| AWG                        | N/A |
| Tipo Connettore A          | N/A |

## Caratteristiche Termiche

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Temperatura di lavoro: | -40/105 °C |
|------------------------|------------|

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Diametro Interno:                   | N/A       |
| n. o-ring:                          | N/A       |
| Altezza dado:                       | N/A       |
| Angolo di rotazione:                | N/A       |
| Cicli di inserzione:                | N/A       |
| Dim. DØ:                            | N/A       |
| Diametro:                           | 50 mm     |
| Diametro cavo max:                  | N/A       |
| Diametro cavo nom:                  | N/A       |
| Diametro filetto:                   | N/A       |
| Dim. A:                             | N/A       |
| Dim. C:                             | N/A       |
| Dimensione barra:                   | N/A       |
| Dim. dØ:                            | N/A       |
| Fissaggio:                          | vite M8   |
| Formato Fusibile:                   | N/A       |
| Forza spina-presa:                  | N/A       |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A       |
| Guidacavo:                          | N/A       |
| Inserti:                            | N/A       |
| Larghezza dado:                     | N/A       |
| Lunghezza albero:                   | N/A       |
| Lunghezza Contatto:                 | N/A       |
| Materiale Corpo:                    | N/A       |
| Materiale Pista:                    | N/A       |
| Polarità:                           | N/A       |
| Schema:                             | N/A       |
| Spaziatura derivazioni:             | N/A       |
| Terminazione:                       | cavo nero |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Filetto PG (DIN40430)     | N/A    |
| Tipo Keystone             | N/A    |
| Altezza rondella          | N/A    |
| Dim. B                    | N/A    |
| Coperchio                 | N/A    |
| Dim. D2                   | N/A    |
| Diametro albero           | N/A    |
| Diametro cavo min         | N/A    |
| Diametro conduttori max   | N/A    |
| Diametro Pin              | N/A    |
| Dim. B                    | N/A    |
| Dim. D                    | N/A    |
| Dimensione chiave         | N/A    |
| Dim. F                    | N/A    |
| Formato Corpo             | N/A    |
| Foro fissaggio            | N/A    |
| Grado di protezione       | N/A    |
| Guarnizioni preinstallate | N/A    |
| Dim. H                    | N/A    |
| Dim. L                    | N/A    |
| Lunghezza                 | 100 mm |
| Lunghezza Cavetto         | 15 cm  |
| Lunghezza filetto         | N/A    |
| Materiale Isolamento      | N/A    |
| Placcatura                | N/A    |
| Dim. S                    | N/A    |
| Sezione conduttori        | N/A    |
| Superficie albero         | N/A    |
| Tipo Passacavo            | N/A    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443697416 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | N/A           |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.