



CT205/8

Switch HDMI 5x1 4K60Hz HDR + REMOTE

Lo switch HDMI™ a 5 porte supporta risoluzioni fino a 4K@60 Hz consente di condividere un singolo display o proiettore con cinque sorgenti video HDMI™. Lo switch dispone di cinque ingressi indipendenti, ciascuno dei quali supporta la risoluzione 4K e l'audio surround 7.1. Rimarrai stupito da come questo switch video mantenga la qualità delle immagini Ultra HD. Il 4K è supportato dai dispositivi audio/video più recenti e offre una risoluzione quattro volte superiore a 1080p. Inoltre, poiché lo switch è retrocompatibile con l'alta definizione 1080p, puoi essere certo che qualsiasi sorgente video avrà un aspetto impeccabile nella tua applicazione di digital signage. Goditi un funzionamento senza problemi con tre diverse modalità di commutazione:

1. Commutazione manuale: consente di selezionare manualmente la sorgente HDMI™ tramite i pulsanti sul pannello di facile utilizzo.
2. Commutazione tramite telecomando: consente di controllare lo switch a distanza.
3. Commutazione automatica: consente la visualizzazione automatica dell'ultima sorgente HDMI attivata. Dispone inoltre della funzione di cambio della modalità di commutazione automatica e manuale e della funzione di accensione/spegnimento del ricevitore IR tramite pressione prolungata dello stesso pulsante per 3 e 6 secondi per soddisfare le esigenze dei clienti.

Switch HDMI® - 5 HDMI® - 1 HDMI® - CEC|Deep color|HDR|IR

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:

N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand compatibili:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Compatibile 4K:	si
Numero canali:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Topologia collegamento:	N/A
Uscita:	1 HDMI®
Ingressi trasmettitore:	N/A
Interfaccia di controllo:	Tasti fisici, Telecomando
Modalità hotel:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Profondità colore:	12 bit/canale
Risoluzioni supportate:	480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz
Supporto formati audio:	Dolby Digital, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, LPCM
Supporto HDMI:	HDMI 2.0
Tipologia:	Switch
Tipologia frequenza:	N/A
Uscite trasmettitore:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore, Batteria

Contenuto confezione	Alimentatore, Cavo USB, Manuale, Telecomando
Brand TV compatibili	N/A
Distanza Extender	N/A
Funzioni aggiuntive	CEC, Deep color, HDR, IR
Ingresso	5 HDMI®
Compatibile 3D	si
Nr. max. switch in cascata	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Numero uscite	N/A
Risoluzione massima	4K @ 60Hz
Sistemi operativi supportati	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Tipo uscita	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi ricevitore	N/A
Installazione	Plug-and-play
Larghezza di banda	6,0Gbps/ch (18Gbps per tutti i canali)
Modalità hotel - opzioni	N/A
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Supporto HDCP	HDCP 2.2
Tipo Extender	N/A
Tipologia cavo	N/A
Uscite ricevitore	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	N/A
Consumo energetico	5W max
Corrente di lavoro statica	N/A
Indicatore/i led di stato	Si
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Tensione alimentazione DC	5 Vdc

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNet

Classe ETIM

EC001524

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	N/A
Dimensioni:	61.5mm x 160.3mm x 14.5mm
Grado di protezione:	IP20
Protezione Video Input:	N/A
Temperatura di lavoro:	0 / 50 °C

Colore	N/A
Durata meccanica	N/A
Materiale corpo	Metallo
Protezione Video Output	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Installazione

Montaggio: Desktop

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443695948
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

