



CT209/4

Commutatore HDMI®, 4 in - 1 out, 1080p@60Hz - Multiview - con telecomando

Il commutatore CT209/4 permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso.

Le opzioni multiview consentono di combinare i 4 flussi d'ingresso HDMI® in un unico flusso AV di uscita.

Diverse modalità di visualizzazione: modalità completa, doppia e quadrupla. Supporta il controllo delle sorgenti in ingresso tramite tasti sul pannello e telecomando.

Specifiche

Segnale HDMI: HDMI 1.3, HDCP 1.2

Supporto audio: PCM

Modalità supportate: quad, schermo intero, doppia

Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

Supporto EDID

Supporto Downscaler

Seamless

Spazio colore: RGB, YCbCr

Video Bandwidth: 4.5Gb/s

Lunghezza massima del cavo di ingresso: 5m

Lunghezza massima del cavo di uscita: 5m

Non necessita di driver

Alimentazione: 12V dc 2A 24W

Temperatura di funzionamento: 0 - +40°C

Dimensioni: 178.5x104.74x21.20mm

Contenuto confezione

1x Switch HDMI®

1x Telecomando IR (completo di batteria CR2032)

1x Alimentatore 12Vdc 2A 24W

2x Staffe di montaggio con viti

1x Manuale

Switch HDMI® - 4 HDMI® - 1 HDMI® - IR|Multi-View

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China



Scheda tecnica

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Alimentatore, Staffe, Telecomando
Brand compatibili:	N/A
Brand TV compatibili:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Ingresso:	4 HDMI®
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Compatibile 4K:	no
Configurazione iniziale:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Sistemi operativi supportati:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Topologia collegamento:	N:1
Uscita:	1 HDMI®
Ingressi trasmettitore:	N/A
Modalità hotel:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Alimentazione Balun	N/A
Angolo di apertura	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Codifiche supportate	N/A
Nr. max. switch in cascata	N/A
Numero canali	N/A
Numero uscite	N/A
Risoluzione massima	Full HD @ 60Hz
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Tipo uscita	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi ricevitore	N/A
Interfaccia di controllo	Tasti fisici, Telecomando
Modalità hotel - opzioni	N/A
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Tipologia frequenza	N/A
Uscite trasmettitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore

Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNET
--------	----------

Classe ETIM	EC001524
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	N/A
Durata meccanica:	N/A
Protezione Video Output:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Colore	N/A
Protezione Video Input	N/A
Temperatura di lavoro	0 / 50 °C

Installazione

Montaggio:	Desktop
------------	---------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443680906
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

