



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:

N/A

CT351/8

Convertitore da HDMI® a Composito + audio analogico

Questo convertitore da HDMI a Composite trasforma un segnale video digitale HDMI (incluso l'audio) in un segnale analogico composito. Consente di utilizzare dispositivi moderni con vecchi televisori o schermi che supportano solo ingressi RCA/composito (NTSC 480i e PAL 576i). Il convertitore supporta molte comuni risoluzioni per PC e HDTV, rende questo versatile convertitore HDMI™ una soluzione perfetta per l'utilizzo di dispositivi più recenti con display legacy esistenti.

Caratteristiche

- Consente l'utilizzo di sorgenti HDMI con vecchi televisori o monitor
- Design compatto, installazione semplice Plug & Play
- Risoluzione massima di ingresso HDMI: 1080p @ 60 Hz
- Supporta uscita video PAL e NTSC
- Basso consumo energetico

Contenuto confezione

- 1x Convertitore
- 1x Cavo di alimentazione USB-C
- 1x Alimentatore 5Vdc 1A

Convertitore - 1 HDMI® - 1 Composito (CVBS)|Audio L/R

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand compatibili:	N/A
Brand TV compatibili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Ingresso:	1 HDMI@
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Risoluzione massima:	Full HD @ 60Hz
Dispositivi comandabili:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Tipo uscita:	N/A
Gestione zone:	N/A
Ingressi ricevitore:	N/A
Installazione:	Plug-and-play
Modalità hotel:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Contenuto confezione	Alimentatore, Cavo USB
Angolo di apertura	N/A
Distanza Extender	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Codifiche supportate	N/A
Nr. max. switch in cascata	N/A
Numero canali	N/A
Numero uscite	N/A
Sistemi operativi supportati	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Topologia collegamento	N/A
Uscita	1 Composito (CVBS) Audio L/R
Ingressi trasmettitore	N/A
Interfaccia di controllo	Tasti fisici
Modalità hotel - opzioni	N/A
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Tipologia	Convertitore
Tipologia frequenza	N/A
Uscite trasmettitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Tipo Alimentazione	Alimentatore

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Classe ETIM	EC001467
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	N/A
Protezione Video Input:	N/A

Durata meccanica	N/A
Protezione Video Output	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443699809
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

Collegamenti



Collegamenti

