



Scheda tecnica



CT374/9/1POE

Extender HDMI - 1080p - 3D - IR - Loop-Out - PoC - EDID - cavo CAT.6 - 50 m

Il kit extender HDMI, Full HD offre una soluzione extender fino a 50 m per le esigenze più elevate. Viene utilizzato per trasmettere segnali video e audio digitali fino a una lunghezza massima di 50 m. La massima risoluzione video supportata è 1080p/60Hz. L'unità trasmittente è dotata di un Interruttore EDID, che può essere utilizzato per regolare la risoluzione e il formato audio del segnale di uscita. Il trasmettitore dispone anche di una porta HDMI Loop Out, che consente di collegare un monitor locale. Grazie al supporto PoC (Power over Cable), è solo l'unità trasmittente che necessita di essere alimentata. La confezione comprende due unità a infrarossi bidirezionali (trasmettitore, ricevitore), che possono essere utilizzate per il controllo remoto della sorgente di ingresso collegata.

Specifiche

Risoluzioni video supportate:

- Interlacciato (50 e 60 Hz): 480i, 576i, 1080i
- Progressivo (50 e 60 Hz): 480p, 576p, 720p, 1080P, 3D

Extender HDMI® - TMDS - Trasmittitore+Ricevitore - 50m - 1:1 - Full HD @ 60Hz - EDID|HDMI®|LAN|Loop-Out|PoC

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand compatibili:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Compatibile 4K:	no
Numero uscite:	N/A
Risoluzione massima:	Full HD @ 60Hz
Sistemi operativi supportati:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Topologia collegamento:	1:1
Uscita:	N/A
Ingressi trasmettitore:	Connettore di alimentazione, HDMI®
Interfaccia di controllo:	DIP switch
Modalità hotel - opzioni:	N/A
Modulazione Digitale:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Risoluzioni supportate:	480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz
Supporto HDCP:	HDCP 1.3
Tipologia:	Trasmettitore+Ricevitore
Tipologia frequenza:	N/A
Uscite trasmettitore:	HDMI®, IR, RJ45

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni:	66mm x 71.5mm x 22.6mm
Grado di protezione:	IP20
Temperatura di lavoro:	0 / 50 °C

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Contenuto confezione	Alimentatore, Manuale, Prolunga blaster IR, Prolunga ricevitore IR
Brand TV compatibili	N/A
Distanza Extender	50 m
Funzioni aggiuntive	EDID, HDMI®, LAN, Loop-Out, PoC
Ingresso	N/A
Compatibile 3D	si
Nr. max. switch in cascata	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Controllo Volume	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Tipo uscita	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi ricevitore	IR, RJ45
Installazione	Plug-and-play
Modalità hotel	N/A
Modulazione Analogica	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Tipo Extender	HDMI®
Tipologia cavo	CAT 6 / CAT 6A / CAT 7
Uscite ricevitore	HDMI®

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Indicatore/i led di stato	Si
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Tipo Alimentazione	Alimentatore

Classe ETIM	EC001634
-------------	----------

Durata meccanica	N/A
Materiale corpo	Metallo

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443688612
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

