



CT408/7

Distributore audio Toslink®, 1 in - 3 out

Il distributore Audio Digitale Ottico (TosLink) permette di connettere fino a tre dispositivi di uscita (come altoparlanti, amplificatori o soundbar) a una singola sorgente audio digitale. Ideale per gestire l'audio digitale (SPDIF/TosLink) in modo efficiente.

Garantisce trasmissioni audio affidabili e senza perdite di segnale. Supporta frequenze di campionamento fino a 96 kHz ed è pienamente compatibile con segnali audio multicanale, inclusi i formati Dolby Digital e DTS.

Il design compatto e l'alimentazione tramite USB offrono la massima flessibilità per qualsiasi installazione audio. È la soluzione ideale per uffici, aule scolastiche, negozi e applicazioni home cinema.

Distributore - 1 TosLink® - 3 TosLink®



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand compatibili:	N/A
Brand TV compatibili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Ingresso:	1 TosLink®
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Numero uscite:	N/A
Sistemi operativi supportati:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Topologia collegamento:	N/A
Uscita:	3 TosLink®
Ingressi trasmettitore:	N/A
Larghezza di banda:	16 Mbps
Modalità hotel - opzioni:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Numero max. ricevitori:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Contenuto confezione	Cavo USB
Angolo di apertura	N/A
Distanza Extender	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Codifiche supportate	N/A
Nr. max. switch in cascata	N/A
Numero canali	N/A
Controllo Volume	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Tipologia telecomando	N/A
Tipo uscita	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi ricevitore	N/A
Installazione	Plug-and-play
Modalità hotel	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Numero max. trasmettitori	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Supporto formati audio	Dolby Digital, DTS, LPCM
Tipologia	Splitter
Tipologia frequenza	N/A
Uscite trasmettitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A
Tipo Tensione Alimentazione:	DC

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Tipo Alimentazione	Alimentatore

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Classe ETIM	EC003928
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	N/A
Protezione Video Input:	N/A

Durata meccanica	N/A
Protezione Video Output	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443698963
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

