



CT420

Adattatore da USB-C 3.2 Gen 1 a RJ45 2,5 Gigabit

L'adattatore da USB-C 3.2 Gen 1 a RJ45 con porta Ethernet 2,5 Gb/s è progettato per garantire trasferimenti dati stabili e continui anche con file di grandi dimensioni. Supporta le velocità 10/100/1000/2500 Mbps e sfrutta le elevate prestazioni di USB-C 3.2 Gen 1, mantenendo la compatibilità con USB 2.0 e USB 1.1. Basta collegare l'adattatore alla porta USB-C del computer e quindi alla rete cablata tramite un cavo UTP Cat6 o superiore. La porta RJ45 è dotata di LED di stato che segnalano lo stato operativo e l'attività di rete. L'adattatore presenta un design ultracompatto e leggero, ideale per l'uso in mobilità e per i viaggi.

Caratteristiche

- Supporta il rilevamento automatico 10/100/1000/2500 Mbps
- Supporta il rilevamento e la correzione automatica dell'inversione delle coppie intrecciate (Auto-MDIX)
- Supporta il rilevamento dinamico della lunghezza del cavo e la regolazione dinamica della potenza Green Ethernet (solo in modalità Gigabit)
- Supporta Plug & Play
- Compatibile Thunderbolt
- Supporto sistemi operativi: Mac, Windows, Linux, ChromeOS

Specifiche tecniche:

- Connettività: 10/100/1000/2500 Mbps
 - Standard USB: USB-C 3.2 Gen 1
 - Compatibilità S/O:
macOS 10.6 e versioni successive driver integrato (per versioni precedenti scaricare e installare il driver dal sito del produttore del chipset)
Windows: 11, 10 driver integrato (per 8.1, 8, 7 scaricare e installare il driver dal sito del produttore del chipset)
Linux: kernel fino a 6.17 scaricare e installare il driver dal sito del produttore del chipset
ChromeOS driver integrato
 - Chipset: Realtek RTL8156BG
 - Indirizzo IP: assegnazione automatica tramite DHCP
 - Jumbo Frames: fino a 16 KB
 - Gestione dinamica dell'alimentazione: Sì (richiede il driver ufficiale Realtek)
 - Alimentazione: tramite USB (nessun alimentatore esterno)
 - Corrente in standby: 7,5 mA
 - Assorbimento in funzionamento normale: -
 - Compatibilità cablaggio: Cat5e o superiore
 - Conformità: IEEE 802.1Q (VLAN); IEEE 802.3az (EEE); IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T); IEEE 802.3x (flow control full-duplex); backpressure (half-duplex)
 - Dimensioni involucro (LxAxP): 27x16x60mm; Lunghezza cavo: 100mm
- Convertitore - USB type-C - RJ45

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:

N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Distanza Extender:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Nr. max. switch in cascata:	N/A
Numero canali:	N/A
Numero uscite:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Tipo uscita:	N/A
Gestione zone:	N/A
Ingressi ricevitore:	N/A
Installazione:	Plug-and-play
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Brand compatibili	N/A
Brand TV compatibili	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Ingresso	USB type-C
Lungh. max. cavo HDMI	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Controllo Volume	N/A
Sistemi operativi supportati	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia telecomando	N/A
Topologia collegamento	N/A
Uscita	RJ45
Ingressi trasmettitore	N/A
Modalità hotel	N/A
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Tipologia	Convertitore
Tipologia frequenza	N/A
Uscite trasmettitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Classe ETIM	EC001467
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A
Protezione Video Input:	N/A
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C

Materiale corpo	ABS
Protezione Video Output	N/A
Temperatura di stoccaggio	-10 / 60 °C

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443700123
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

