



CT421

Adattatore da USB-C 3.2 gen 2 a HDMI 4K@30Hz o UHD@60Hz

Questo adattatore da USB-C 3.2 gen 2 a HDMI 4K/UHD consente di trasmettere video e audio HDMI da un dispositivo USB-C 3.2 gen 2, come MacBook, MacBook Pro o Chromebook Pixel. In questo modo puoi sfruttare la versatilità della porta USB-C 3.2 gen 2 del tuo dispositivo portatile. Grazie al connettore reversibile USB-C, l'adattatore funziona sempre indipendentemente dal verso di inserimento, eliminando la scomodità e di dover armeggiare con il dispositivo durante una presentazione.

L'adattatore sfrutta le capacità video integrate nella connessione USB-C 3.2 gen 2 per offrire la straordinaria qualità dell'Ultra HD su un display 4K. Inoltre è retrocompatibile con schermi 1080p, rendendolo un accessorio ideale per casa, ufficio o altri ambienti di lavoro.

Grazie al design leggero e portatile, questo adattatore video USB-C 3.2 gen 2 è il complemento perfetto per MacBook, MacBook Pro o Chromebook Pixel, e si ripone facilmente nella borsa del laptop o nella custodia.

Nota: per l'uscita video tramite USB-C è necessario che il computer disponga del supporto hardware alla funzionalità richiesta (DP Alt Mode).

Caratteristiche

- Convertitore di formato.
- Connessione senza complicazioni grazie al connettore USB-C reversibile.
- Supporta risoluzioni ad alta definizione: 4K@60Hz, HUD@30Hz, 1080p.
- Plug & Play.

Specifiche tecniche

- Standard USB: USB-C 3.2 gen 2 con modalità DP Alt Mode (compatibile con Thunderbolt™ 3)
- Compatibilità S/O:
 - macOS 10.6 e versioni successive (vedi requisiti necessari)
 - Windows: 10 32-bit, 10 64-bit, 11-64bit (vedi requisiti necessari)
 - Linux: Ubuntu 18.04 fino a 24.x/25.x (vedi requisiti necessari)
 - ChromeOS: tutte le versioni (vedi requisiti necessari)
 - Android: Android 7.x fino ad Android 14 (vedi requisiti necessari)

Requisiti necessari:

- per l'uscita video tramite USB-C è necessario che il dispositivo host disponga di una porta USB-C con supporto hardware a DP Alt Mode
- la compatibilità con Thunderbolt™ 3 dipende dal supporto dell'host
- per i S/O Windows processore Intel Core di 7a generazione (Kaby Lake) e superiore.

Convertitore - USB type-C - HDMI®

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:

N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Distanza Extender:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Ingresso:	USB type-C
Nr. max. switch in cascata:	N/A
Numero canali:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Sistemi operativi supportati:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Tipo uscita:	N/A
Uscita:	HDMI®
Ingressi ricevitore:	N/A
Installazione:	Plug-and-play
Modalità hotel:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Profondità colore:	8 bit/canale, 12 bit/canale
Risoluzioni supportate:	720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 24Hz, 1080p @ 25Hz, 1080p @ 30Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz
Supporto HDCP:	HDCP 1.4, HDCP 2.2
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	N/A
Materiale corpo:	Alluminio
Protezione Video Output:	N/A
Temperatura di stoccaggio:	-10 / 60 °C

Brand compatibili	N/A
Brand TV compatibili	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Codifiche supportate	N/A
Lungh. max. cavo HDMI	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Numero uscite	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia telecomando	N/A
Topologia collegamento	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi trasmettitore	N/A
Larghezza di banda	18Gbps
Modalità hotel - opzioni	N/A
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A

Sensibilità di ricezione	N/A
--------------------------	-----

Supporto HDMI	HDMI 2.0
Tipologia	Convertitore
Tipologia frequenza	N/A
Uscite trasmettitore	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A

Classe ETIM	EC001467
-------------	----------

Durata meccanica	N/A
Protezione Video Input	N/A
Temperatura di lavoro	0 / 40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443700130

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: N/A

Video: N/A

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Unita Confezione N/A

Disegni Tecnici

