

DB100-01W-TX

Trasmettitore aggiuntivo campanello wireless bianco con pulsante cinetico, fino a 180m

Trasmettitore per DB100-01W



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Biadesivo, Manuale
Brand TV compatibili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Ingresso:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Compatibile 4K:	N/A
Numero uscite:	N/A
Conversione Audio:	N/A
Frequenza di trasmissione:	433,92 MHz
Topologia collegamento:	N/A
Ingressi ricevitore:	N/A
Installazione:	Procedura accoppiamento manuale
Larghezza di banda:	N/A
Modalità Picture-In-Picture:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Portata massima:	180 m
Protocolli di sicurezza:	N/A
Risoluzioni supportate:	N/A
Supporto formati video:	N/A
Supporto HDMI:	N/A
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Alimentazione Balun	N/A
Distanza Extender	N/A
Capacità di abbinamento	Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni.
Compatibile 3D	N/A
Nr. max. switch in cascata	N/A
Numero canali	N/A
Risoluzione massima	N/A
Sistemi operativi supportati	N/A
Tipo uscita	N/A
Uscita	N/A
Ingressi trasmettitore	N/A
Interfaccia di controllo	Tasti fisici
Modalità hotel	N/A
Modalità Video Wall max	N/A
Persistenza memoria	N/A
Profondità colore	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Supporto formati audio	N/A
Supporto HDCP	N/A
Supporto standard video	N/A
Tipologia	Trasmettitore
Tipologia frequenza	Monofrequenza
Uscite trasmettitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Tipo Tensione Alimentazione	Cinetico

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
--------	------

Classe ETIM	EC000132
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Grado di protezione:	IP44
Protezione Video Output:	N/A

Dimensioni	18mm x 30mm x 88mm
Protezione Video Input	N/A
Temperatura di lavoro	-20 / 50 °C

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Montaggio	N/A
-----------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	DB100-01W transmitter
-------------	-----------------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443691308
SPR_Descrizione_ENG:	White wireless doorbell additional transmitter with kinetic button, up to 180m
Keywords:	Campanelli, Campanello, Doorbell, Door-bell, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Trasmettitore aggiuntivo campanello wireless bianco con pulsante cinetico, fino a 180m
PercorsoArticolo	Elettrico / Campanelli
SPR_StringaImballoSlim	10 pz. Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
StringaPackaging	
Tipo Confezione	Scatola
Video	https://www.youtube.com/embed/A6WtHxZBTLo?si=p7nYIDtEW21oVhL7

Disegni Tecnici

