



DB100-05W-TX

Trasmettitore aggiuntivo campanello wireless bianco con sensore porta/finestra, fino a 180m

Sensore porta/finestra aggiuntivo per campanello wireless DB100-05W.

Sensore porta/finestra per DB100-05W



Dati del Prodotto

Alpha

Numero Registrazione EPREL: N/A

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Biadesivo, Manuale
Brand TV compatibili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Nr. max. switch in cascata:	N/A
Numero canali:	N/A
Risoluzione massima:	N/A
Sistemi operativi supportati:	N/A
Tipo uscita:	N/A
Uscita:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Interfaccia di controllo:	Tasti fisici
Modalità hotel:	N/A
Modalità Video Wall max:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Profondità colore:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Supporto formati audio:	N/A
Supporto HDCP:	N/A
Supporto standard video:	N/A
Tipologia:	Trasmettitore
Tipologia frequenza:	Monofrequenza
Uscite trasmettitore:	N/A

Alimentazione Balun	N/A
Distanza Extender	N/A
Ingresso	N/A
Lungh. max. cavo HDMI	N/A
Compatibile 4K	N/A
Numero uscite	N/A
Conversione Audio	N/A
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Topologia collegamento	N/A
Ingressi ricevitore	N/A
Installazione	Procedura accoppiamento manuale
Larghezza di banda	N/A
Modalità Picture-In-Picture	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Portata massima	180 m
Protocolli di sicurezza	N/A
Risoluzioni supportate	N/A
Supporto formati video	N/A
Supporto HDMI	N/A
Tipo Extender	N/A
Tipologia cavo	N/A
Uscite ricevitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Ricevitore:	N/A
Batterie incluse:	Si
Corrente di lavoro statica:	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione	Batteria CR2032
Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Tipo batterie	CR2032

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC000132
--------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Protezione Video Input:	N/A
Temperatura di lavoro:	-20 / 50 °C

Grado di protezione	IP44
Protezione Video Output	N/A

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Montaggio	N/A
-----------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	DB100-05W door/window sensor
-------------	------------------------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443699410
SPR_Descrizione_ITA:	Trasmettitore aggiuntivo campanello wireless bianco con sensore porta/finestra, fino a 180m
PercorsoArticolo:	Elettrico / Campanelli
SPR_StringaImballoSlim:	50 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 50 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione:	Scatola

In Promo	0.0
Keywords	Campanelli, Campanello, Doorbell, Door-bell, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Disegni Tecnici

