

## FNHD-1225H12-XB

Ventola DC 120x120x25 12V Cuscinetti 83,50CFM

Ventola DC - 2200RPM - Assiale - 12Vdc (9-13.8Vdc) - 4.8W - 120 x 120 x 25mm



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: N/A

### Caratteristiche Elettriche

Potenza: 4,8 W  
Corrente nominale: 0,4 A

### Caratteristiche Generali

Caratteristica: N/A  
Velocità di rotazione: 2200 RPM  
Cuscinetti: A sfera  
Pressione statica: 4.17, (0.16)  
Sensore di arresto: Sì

### Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 120 x 120 x 25mm  
Cavo: 0.28m  
Conduttori: 2 fili  
Materiale contenitore: PBT  
Peso: 0,12 kg

### Caratteristiche Termiche

Grado di infiammabilità: 94V-0  
Temperatura di stoccaggio: -40/75 °C

Paese di origine: China

Tensione nominale DC: 12Vdc (9-13.8Vdc)  
Tipo tensione: DC

Tipo ventola: Assiale  
Classe ETIM: EC011012  
Flusso aria: 2.36, (83.5)  
Rumorosità: 39 dB

Materiale: N/A  
Colore: Bianco  
Conessioni: cavi liberi  
Materiale girante: PBT

Temperatura di lavoro: -25/70 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

## Predefinito

EAN13: 8017443690417

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR\_Descrizione\_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR\_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola

Video: N/A

Layout N/A

In Promo N/A

SPR\_Descrizione\_ENG N/A

SPR\_DT\_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR\_StringaConfezioneSlim N/A

SPR\_StringaMultiploSlim N/A

SPR\_StringaPrezzoPerSlim N/A

Unita Confezione N/A

## Disegni Tecnici

