

FNHD-4020H12B

Ventola DC 40x40x20 12V Cuscinetti 11,04CFM

Ventola DC - 9000RPM - Assiale - 12Vdc (6-13.8Vdc) - 2.16W - 40 x 40 x 20mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 2,16 W
Corrente nominale: 0,18 A

Tensione nominale DC: 12Vdc (6-13.8Vdc)
Tipo tensione: DC

Caratteristiche Generali

Caratteristica: N/A
Velocità di rotazione: 9000 RPM
Cuscinetti: A sfera
Pressione statica: 9.86, (0.39)
Sensore di arresto: Sì

Tipo ventola: Assiale
Classe ETIM: EC011012
Flusso aria: 0.31, (11.04)
Rumorosità: 37,5 dB

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 40 x 40 x 20mm
Cavo: 0.28m
Conduttori: 2 fili
Materiale contenitore: PBT
Peso: 0,02 kg

Materiale: N/A
Colore: Nero
Conessioni: cavi liberi
Materiale girante: PBT

Caratteristiche Termiche

Grado di infiammabilità: 94V-0
Temperatura di stoccaggio: -40/75 °C

Temperatura di lavoro: -25/70 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443690233
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

