



FTB00800

Fusibile cilindrico vetro 5x20 CT Ritardato - 250V - 800mA

Fusibile Hi-Voltage - 250V - 0.80000000000000004A@250V - Ritardato - T



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione: 0.80000000000000004A@250V
Caratteristica estesa: Ritardato - T
Tensione: 250 V
Marca: Better Fuse
Serie: 522
Classe ETIM: EC000055

Caratteristica: Ritardato
Sigla caratteristica: T
Corrente: 0,8 A
Per fusibili: N/A
Serie produttore: 522
Tipo Tensione: AC

Caratteristiche Meccaniche

Corpo: Vetro
Formato: 5 x 20
Orientamento: Assiale
Tipologia: Cartuccia

Dimensioni: 20mm x ø5mm
Montaggio: Portafusibile
Terminali: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: Hi-Voltage Fuse - 250V -
0.80000000000000004A@250V -
Ritardato - T

Predefinito

EAN13:	8017443703018
SPR_Descrizione_ITA:	Fusibile cilindrico vetro 5x20 CT Ritardato - 250V - 800mA
Str.Etic.ITA:	250V - 0.80000000000000004A@250V
SPR_StringaConfezioneSlim:	Sacchetto 10pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	10 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	250V - 0.80000000000000004A@250V
PercorsoArticolo	Componenti / Fusibili / Fusibili max. 250V
SPR_StringaImballoSlim	100 pz. Confezione: Sacchetto da 10pz.
StringaPackaging	Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz. Multiplo di vendita: 10pz.
Tipo Confezione	Sacchetto

Disegni Tecnici

