



FT/FV3080

Fusibile per trazione - 32V - 80A

Fusibile Lo-Voltage - 80A@32V - Rapido - F - 0

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione:	80A@32V
Caratteristica estesa:	Rapido - F
Tensione:	32 V
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Tensione:	DC

Caratteristica	N/A
Sigla caratteristica	N/A
Corrente	80 A
Classe ETIM	EC000055

Caratteristiche Meccaniche

Corpo:	Plastica
Montaggio:	Portafusibile
Passo:	31 mm

Formato	0
Orientamento	Assiale
Tipologia	Lama

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A


Predefinito

EAN13:	8017443574373
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.