



I-FV30/2

Interruttore per disconnessione Batterie 200A 12V - 100A 24V

Descrizione

Interruttore per disconnettere batterie 12/24V da carichi in corrente continua.

Chiave rimovibile

Dadi M10 in rame

Dimensioni: ø59mm, h 71mm

Portata:

200A @12V carico continuo, 500A picco per 5 secondi.

100A @24V carico continuo, 300A picco per 5 secondi.

Interruttore Batteria - ON/OFF - Attuatore: Plastica - 24V - 200A



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China

Caratteristiche Generali

Attuatore:	Chiave
Comportamento:	N/A
Corrente massima:	200 A
Marca:	Alpha elettronica
Materiale attuatore:	Plastica
N. moduli:	N/A
Classe ETIM:	EC002611
Portata:	N/A
Serigrafia:	N/A
Montaggio:	a pannello
Terminali:	N/A
N. poli:	N/A
Stato dei contatti:	ON/OFF

Colore	N/A
Luce	N/A
Diametro foro	N/A
Foro fissaggio	N/A
Materiale corpo	N/A
Poli	N/A
Luminoso	N/A
Serie	N/A
Tens Illumin	N/A
Tensione massima	24 V
Tipi contatti	N/A
Tipologia	N/A
Tipo di presa	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:

N/A

Predefinito

EAN13:	8017443686267
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

