



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Set connettore e cavo per collegamento in serie



Ganci di fissaggio



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC002892
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Pezzi in cascata:	18
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	smd 2835

Serie	Volta
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	56
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Carico max.:	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac (100-240Vac)
Fattore di potenza PF:	0.7
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza	12 W
Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Frequenza	50-60Hz
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

JO302/012NW

Barra a Led - 100-240Vac - 12W - 54,5cm - Con interruttore - Bianco naturale - Serie Volta

Descrizione

Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Ruotabile di 70°.

Attenzione

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.

Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.

Plafoniera - Interruttore integrato - Bianco naturale - 810lm - 12W - 230Vac (100-240Vac) - 4000K



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	69 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diffusore:	Polycarbonato opaco
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	545 mm
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	si
Peso alluminio al metro:	N/A
Tipo Controllo:	N/A

Fissaggio	N/A
Tipo	N/A
Colore corpo	Grigio
Diametro lente	N/A
Dimensioni	545mm x 24.5mm x 69mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	24,5 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Alluminio anodizzato
Montaggio	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	115 °
CRI:	80 %

Colore	Bianco naturale
Flusso	810 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443639997
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni



Installazione

Installazione piastra

