



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: 2642335

### Caratteristiche Generali

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Marca:                           | JOLight  |
| Classe ETIM:                     | EC001959 |
| Adatto per tubi:                 | N/A      |
| Dispositivi comandabili:         | N/A      |
| Larghezza nastro:                | N/A      |
| Metodo di controllo:             | N/A      |
| Tipo connettore:                 | N/A      |
| Schermo anti-abbagliamento:      | N/A      |
| Lampada Connessa:                | N/A      |
| Lampada Direzionale:             | N/A      |
| Colore Supporto:                 | Bianco   |
| Contenuto Hg:                    | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A      |
| Funzione memoria:                | N/A      |
| Lunghezza max in cascata:        | 5 m      |
| N. Poli:                         | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A      |
| Numero Led:                      | N/A      |
| Piattaforme compatibili:         | N/A      |
| Rischio fotobiologico:           | Esente   |
| Sezione conduttori:              | N/A      |
| Fattore di sopravvivenza:        | 0.9      |
| Tipo di led:                     | smd 2835 |

## JO3501417601NW

Striscia Led 176 Led/ m 2835 - 24Vdc - 14,4W/m - Bianco naturale

Striscia LED - 176LED/m - Bianco naturale - 2150lm/m - Cri: 80 - 14.4W/m - 4000K

Paese di origine China

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Adatto per                     | N/A        |
| Adatto per tipo di Led         | N/A        |
| Alimentazione                  | N/A        |
| Installazione                  | N/A        |
| Lunghezza cavetto              | N/A        |
| Numero Led Nastro              | 176 led/m  |
| Tipo lampada                   | N/A        |
| Lampada Colori Regolabili      | N/A        |
| Adatto per striscia            | N/A        |
| Lampada Trasparente            | N/A        |
| Configurazione iniziale        | N/A        |
| Distanza visibilità            | N/A        |
| Funzione                       | N/A        |
| Indicatore di stato            | N/A        |
| N. lampade                     | N/A        |
| Numero cicli di accensione     | 10000      |
| Numero dispositivi comandabili | N/A        |
| Pezzi in cascata               | N/A        |
| Range Wi-Fi                    | N/A        |
| Sezione AWG                    | N/A        |
| Sostituisce                    | N/A        |
| Tempo di vita L70B50           | 20000 h    |
| Tipo nastro                    | Monocolore |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Corrente/Ch:            | N/A       |
| Carico max.:            | N/A       |
| Classe energetica:      | N/A       |
| Potenza Nastro:         | 14,4 W/m  |
| Controllo remoto:       | N/A       |
| Corrente max:           | N/A       |
| Classe energetica:      | D         |
| Metodo di connessione:  | N/A       |
| n. canali:              | N/A       |
| Potenza Autoconsumo:    | N/A       |
| Potenza Stand-by:       | N/A       |
| Potenza nominale (12V): | N/A       |
| Potenza nominale (36V): | N/A       |
| Potenza unità minima:   | 0,65448 W |
| Tensione d'uscita:      | N/A       |
| Tipo regolazione:       | N/A       |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Alimentatore             | Esterno (non incluso) |
| Classe energetica        | N/A                   |
| Potenza dissipabile      | N/A                   |
| Classe isolamento        | N/A                   |
| Tensione d'ingresso      | N/A                   |
| Dimmerabile              | si                    |
| Potenza assorbita        | N/A                   |
| Potenza Equivalente      | N/A                   |
| Potenza 50cm             | 7,2 W                 |
| Potenza max installabile | N/A                   |
| Potenza Stand-by in rete | N/A                   |
| Potenza nominale (24V)   | N/A                   |
| Potenza nominale (48V)   | N/A                   |
| Protezioni               | N/A                   |
| Tipo di uscita           | N/A                   |

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Altezza:             | N/A          |
| Fissaggio:           | Biadesivo 3M |
| Lunghezza profilo:   | N/A          |
| Tipo contatto:       | N/A          |
| Interruttore:        | N/A          |
| Capacità di carico:  | N/A          |
| Colore corpo:        | N/A          |
| Cornice:             | N/A          |
| Diametro lente:      | N/A          |
| Diametro Tubi:       | N/A          |
| Dimensioni:          | N/A          |
| Finitura:            | N/A          |
| Grado di protezione: | IP20         |
| Larghezza:           | 10 mm        |
| Lente:               | N/A          |
| Lunghezza braccio:   | N/A          |
| Lunghezza Tubo Led:  | N/A          |
| Materiale attuatore: | N/A          |
| Materiale lente:     | N/A          |
| Numero di pin:       | N/A          |
| Per profili:         | N/A          |
| Peso cover al metro: | N/A          |
| Tipo fissaggio:      | N/A          |
| Tipo di protezione:  | Nessuno      |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Attacco                 | N/A         |
| Forma                   | N/A         |
| Tipo                    | N/A         |
| Diametro foro incasso   | N/A         |
| Sensore di movimento    | N/A         |
| Codice RAL              | N/A         |
| Connessioni             | Cavo libero |
| Diametro                | N/A         |
| Diametro Palo           | N/A         |
| Diffusore               | N/A         |
| Dimensioni              | 10mm        |
| Foro incasso            | N/A         |
| Ingrandimento           | N/A         |
| Larghezza interna       | N/A         |
| Lunghezza               | N/A         |
| Lunghezza cavo          | N/A         |
| Lunghezza taglio minima | 45,45 mm    |
| Materiale corpo         | N/A         |
| Montaggio               | N/A         |
| Orientabile             | N/A         |
| Peso alluminio al metro | N/A         |
| Tipo Controllo          | N/A         |
| Tipologia cavo          | N/A         |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Colore:             | Bianco naturale |
| Temp. Colore Typ:   | N/A             |
| Coord. Colore X:    | N/A             |
| Flicker PstLM:      | N/A             |
| Coefficiente R9:    | N/A             |
| CRI:                | 80 %            |
| Flusso @ 50cm:      | 1075 lm         |
| Intensità luminosa: | N/A             |
| Starting time:      | N/A             |
| Warm-up (60%):      | 0,1 s           |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Flusso                      | 2150 lm/m |
| Angolo misura flusso        | N/A       |
| Coord. Colore Y             | N/A       |
| Intensità luminosa di picco | N/A       |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A       |
| Flusso                      | N/A       |
| Frequenza Lampeggio         | N/A       |
| Fattore mantenimento flusso | 0.96      |
| Uniformità colore (SDCM)    | 6         |
| Warm-up (95%)               | N/A       |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Temp. Colore:       | 4000K |
| Potenza Led:        | N/A   |
| Tipo Alimentazione: | N/A   |

|              |     |
|--------------|-----|
| Corrente Led | N/A |
| Tensione Led | N/A |

## Dati basilari


|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443700796 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | N/A           |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

## Disegni Tecnici



## Alimentatori Consigliati

| Articoli     | 1m | 3m | 5m |
|--------------|----|----|----|
| SWD40-42400L | o  |    |    |
| KL231-04     | o  |    |    |
| SWD60-42400L | o  | o  |    |
| PU075-24     | o  | o  |    |
| KL232-34     | o  | o  |    |
| KL234-24     | o  | o  | o  |
| SWD90-42400L | o  | o  | o  |
| PU100-24     | o  | o  | o  |
| PUF100-24    | o  | o  | o  |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.