

JO3502341122W1

Striscia Led 112 Led/m 2835 - 24Vdc - 23W/m - Bianco Caldo 3000K

Striscia LED - 112LED/m - 5m - Bianco caldo - 2300lm/m - Cri: 94 - 23W/m - 24Vdc - 3000K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 1347222

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight
Adatto per tubi: N/A
Dispositivi comandabili: N/A
Numero Led Nastro: 112 led/m
Colore Supporto: Bianco
Distanza visibilità: N/A
Funzione memoria: N/A
Lunghezza max in cascata: 5 m
Numero di pulsanti collegabili: N/A
Piattaforme compatibili: N/A
Rischio fotobiologico: Esente
Fattore di sopravvivenza: 1
Tipo di led: smd 2835 0.5W

Classe ETIM: EC001959
Alimentazione: N/A
Installazione: N/A
Applicazione: Per illuminazione
Configurazione iniziale: N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A
Indicatore di stato: N/A
Numero cicli di accensione: 10000
Numero dispositivi comandabili: N/A
Range Wi-Fi: N/A
Sezione conduttori: N/A
Tempo di vita L70B50: 20000 h
Tipo nastro: Monocolore

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno (non incluso)
Potenza Nastro: 23 W/m
Dimmerabile: sì
Potenza 50cm: 11,5 W
Potenza nominale (36V): N/A
Protezioni: N/A

Carico max.: N/A
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Classe energetica: F
Potenza Autoconsumo: N/A
Potenza unità minima: 1,6422 W



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm
Forma:	N/A
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	5m x 10mm x 1.3mm
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
N. Led/taglio:	8
Peso alluminio al metro:	N/A
Spessore:	1,3 mm

Fissaggio	biadesivo 3M
Lunghezza nastro	5 m
Tipo contatto	N/A
Connessioni	Cavo libero
Dimensioni	N/A
Grado di protezione	IP20
Larghezza	10 mm
Lunghezza taglio minima	71,4 mm
Materiale lente	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Tipo di protezione	Nessuno

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso:	2300 lm/m
Flusso @ 50cm:	1150 lm
Uniformità colore (SDCM):	6

Colore	Bianco caldo
CRI	94 %
Fattore mantenimento flusso	0.97
Warm-up (60%)	0,1 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443666849
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL230-34	o		
KL231-04	o		
DRP-100-24	o	o	
DR240-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
PUF200-24	o	o	o

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.