Scheda tecnica

JO3521524840RGB

Striscia Led COB - 15W/m - 24Vdc - 10mm - RGB

Striscia LED - 840LED/m - 5m - RGB - 15W/m - 24Vdc

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight	Adatto per	N/A
Adatto per tipo di Led:	N/A	Classe ETIM	EC001959
Adatto per tubi:	N/A	Alimentazione	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Installazione	N/A
Larghezza nastro:	N/A	Lunghezza cavetto	N/A
Metodo di controllo:	N/A	Numero Led Nastro	840 led/m
Tipo connettore:	N/A	Tipo lampada	N/A
Schermo anti-abbagliamento:	N/A	Lampada Colori Regolabili	N/A
Adatto per striscia:	N/A	Lampada Connessa	N/A
Lampada Direzionale:	N/A	Lampada Trasparente	N/A
Colore Supporto:	Bianco	Configurazione iniziale	N/A
Contenuto Hg:	N/A	Distanza visibilità	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A	Funzione	N/A
Funzione memoria:	N/A	Indicatore di stato	N/A
Lunghezza max in cascata:	5 m	N. lampade	N/A
N. Poli:	N/A	Numero cicli di accensione	10000
Numero di pulsanti collegabili:	N/A	Numero dispositivi comandabili	N/A
Numero Led:	N/A	Pezzi in cascata	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A	Range Wi-Fi	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente	Sezione AWG	N/A
Sezione conduttori:	N/A	Sostituisce	N/A
Tipo di led:	COB	Tipo nastro	RGB

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)	Corrente/Ch	N/A
Classe energetica:	N/A	Carico max.	N/A
Potenza dissipabile:	N/A	Classe energetica	N/A
Potenza Nastro:	15 W/m	Classe isolamento	N/A
Tens. funzionamento DC:	24Vdc	Controllo remoto	N/A
Tensione d'ingresso:	N/A	Corrente max	N/A
Potenza assorbita:	N/A	Metodo di connessione	N/A
Potenza Equivalente:	N/A	n. canali	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A	Potenza Canale Blue	5,2 W/m
Potenza Canale Green:	3,8 W/m	Potenza Canale Red	5,3 W/m
Potenza Stand-by:	N/A	Potenza max installabile	N/A
Potenza Stand-by in rete:	N/A	Potenza nominale (12V)	N/A
Potenza nominale (24V):	N/A	Potenza nominale (36V)	N/A
Potenza nominale (48V):	N/A	Potenza unità minima	0,75 W
Protezioni:	N/A	Tensione d'uscita	N/A
Tipo di uscita:	N/A	Tipo regolazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Attacco:	N/A	Fissaggio	Biadesivo 3M
Forma:	N/A	Lunghezza nastro	5 m
Lunghezza profilo:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Diametro foro incasso	N/A
Interruttore:	N/A	Sensore di movimento	N/A
Capacità di carico:	N/A	Codice RAL	N/A
Colore corpo:	N/A	Connessioni	Cavo libero
Cornice:	N/A	Diametro	N/A
Diametro lente:	N/A	Diametro Palo	N/A
Diametro Tubi:	N/A	Diffusore	N/A
Dimensioni:	5mm	Dimensioni	5m x 10mm x 2mm
Finitura:	N/A	Foro incasso	N/A
Grado di protezione:	IP20	Ingrandimento	N/A
Larghezza:	10 mm	Larghezza interna	N/A
Lente:	N/A	Lunghezza	N/A
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza cavo	N/A
Lunghezza Tubo Led:	N/A	Lunghezza taglio minima	50 mm
Materiale attuatore:	N/A	Materiale corpo	N/A
Materiale lente:	N/A	Montaggio	N/A
Numero di pin:	N/A	Orientabile	N/A
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A	Spessore	2 mm
Tipo Controllo:	N/A	Tipo fissaggio	N/A
Tipologia cavo:	N/A	Tipo di protezione	Nessuno

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C	PAD Termico consigliato	N/A

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	RGB	Temp. Colore Typ	N/A
Angolo misura flusso:	N/A	Coord. Colore X	N/A
Coord. Colore Y:	N/A	Flicker PstLM	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A	Coefficiente R9	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A	Flusso	N/A
Frequenza Lampeggio:	N/A	Intensità luminosa	N/A
Starting time:	N/A	Warm-up (60%)	0,1 s
Warm-up (95%):	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A	Periodo di accensione	N/A
Sensibilità sensore:	N/A		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led:	N/A	Potenza Led	N/A
Tensione Led:	N/A	Tipo Alimentazione	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443689350	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag	Unita Confezione	N/A
Video:	N/A		

Disegni Tecnici

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.