

## JO381/015-86

Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO381/015

Fissaggio - Graffetta - Ad innesto|Tramite viti - Acciaio - Naturale



## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

### Caratteristiche Generali

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Marca:                           | JOlight |
| Adatto per tipo di Led:          | N/A     |
| Adatto per tubi:                 | N/A     |
| Dispositivi comandabili:         | N/A     |
| Larghezza nastro:                | N/A     |
| Metodo di controllo:             | N/A     |
| Tipo connettore:                 | N/A     |
| Schermo anti-abbagliamento:      | N/A     |
| Adatto per:                      | N/A     |
| Lampada Connessa:                | N/A     |
| Lampada Trasparente:             | N/A     |
| Colore Supporto:                 | N/A     |
| Contenuto Hg:                    | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A     |
| Funzione memoria:                | N/A     |
| Lunghezza max in cascata:        | N/A     |
| Montaggio connettore:            | N/A     |
| N. Poli:                         | N/A     |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A     |
| Numero Led:                      | N/A     |
| Piattaforme compatibili:         | N/A     |
| Rischio fotobiologico:           | N/A     |
| Sezione conduttori:              | N/A     |
| Fattore di sopravvivenza:        | N/A     |
| Tipo di led:                     | N/A     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Adatto per                     | N/A      |
| Classe ETIM                    | EC002707 |
| Alimentazione                  | N/A      |
| Installazione                  | N/A      |
| Lunghezza cavetto              | N/A      |
| Numero Led Nastro              | N/A      |
| Tipo lampada                   | N/A      |
| Lampada Colori Regolabili      | N/A      |
| Adatto per striscia            | N/A      |
| Lampada Direzionale            | N/A      |
| Applicazione                   | N/A      |
| Configurazione iniziale        | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione                       | N/A      |
| Indicatore di stato            | N/A      |
| Marca del led                  | N/A      |
| N. lampade                     | N/A      |
| Numero cicli di accensione     | N/A      |
| Numero dispositivi comandabili | N/A      |
| Pezzi in cascata               | N/A      |
| Range Wi-Fi                    | N/A      |
| Sezione AWG                    | N/A      |
| Sostituisce                    | N/A      |
| Tempo di vita L70B50           | N/A      |
| Tipo nastro                    | N/A      |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Corrente/Ch:              | N/A |
| Carico max.:              | N/A |
| Potenza:                  | N/A |
| Potenza dissipabile:      | N/A |
| Potenza Nastro:           | N/A |
| Tens. funzionamento AC:   | N/A |
| Controllo remoto:         | N/A |
| Tensione d'ingresso:      | N/A |
| Dimmerabile:              | N/A |
| Fattore di sfasamento DF: | N/A |
| Fattore di potenza PF:    | N/A |
| Frequenza:                | N/A |
| Potenza Equivalente:      | N/A |
| Potenza 50cm:             | N/A |
| Potenza Canale Blue:      | N/A |
| Potenza Canale Red:       | N/A |
| Potenza Stand-by:         | N/A |
| Potenza Stand-by in rete: | N/A |
| Potenza nominale (24V):   | N/A |
| Potenza nominale (48V):   | N/A |
| Protezioni:               | N/A |
| Tipo di uscita:           | N/A |
| Tolleranza d'ingresso:    | N/A |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Alimentatore             | N/A |
| Classe energetica        | N/A |
| Classe energetica        | N/A |
| Classe energetica        | N/A |
| Classe isolamento        | N/A |
| Tens. funzionamento DC   | N/A |
| Corrente ingresso max    | N/A |
| Corrente max             | N/A |
| Controllo                | N/A |
| Classe energetica        | N/A |
| Potenza assorbita        | N/A |
| Metodo di connessione    | N/A |
| n. canali                | N/A |
| Potenza Autoconsumo      | N/A |
| Potenza Canale Green     | N/A |
| Potenza Canale White     | N/A |
| Potenza max installabile | N/A |
| Potenza nominale (12V)   | N/A |
| Potenza nominale (36V)   | N/A |
| Potenza unità minima     | N/A |
| Tensione d'uscita        | N/A |
| Tipo regolazione         | N/A |

## Caratteristiche Meccaniche

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Altezza:               | N/A                      |
| Fissaggio:             | Ad innesto, Tramite viti |
| Lunghezza nastro:      | N/A                      |
| Tipo:                  | N/A                      |
| Diametro foro incasso: | N/A                      |
| Sensore di movimento:  | N/A                      |
| Codice RAL:            | N/A                      |
| Connessioni:           | N/A                      |
| Diametro:              | N/A                      |
| Diametro Palo:         | N/A                      |
| Diffusore:             | N/A                      |
| Finitura:              | N/A                      |
| Grado di protezione:   | N/A                      |
| Larghezza:             | N/A                      |
| Lente:                 | N/A                      |
| Lunghezza braccio:     | N/A                      |
| Lunghezza Tubo Led:    | N/A                      |
| Materiale attuatore:   | N/A                      |
| Materiale lente:       | N/A                      |
| N. Led/taglio:         | N/A                      |
| Orientabile:           | N/A                      |
| Peso cover al metro:   | N/A                      |
| Res. Meccanica:        | N/A                      |
| Spessore rame:         | N/A                      |
| Tipologia cavo:        | N/A                      |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Attacco                 | N/A                  |
| Forma                   | N/A                  |
| Lunghezza profilo       | N/A                  |
| Tipo contatto           | N/A                  |
| Interruttore            | N/A                  |
| Capacità di carico      | N/A                  |
| Colore corpo            | Naturale             |
| Cornice                 | N/A                  |
| Diametro lente          | N/A                  |
| Diametro Tubi           | N/A                  |
| Dimensioni              | N/A                  |
| Foro incasso            | N/A                  |
| Ingrandimento           | N/A                  |
| Larghezza interna       | N/A                  |
| Lunghezza               | N/A                  |
| Lunghezza cavo          | N/A                  |
| Lunghezza taglio minima | N/A                  |
| Materiale corpo         | Acciaio              |
| Montaggio               | A parete, A soffitto |
| Numero di pin           | N/A                  |
| Peso alluminio al metro | N/A                  |
| Raggio di curvatura     | N/A                  |
| Spessore                | N/A                  |
| Tipo Controllo          | N/A                  |
| Tipo di protezione      | N/A                  |

## Caratteristiche Termiche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Angolo di emissione:         | N/A |
| Flusso:                      | N/A |
| Angolo misura flusso:        | N/A |
| Coord. Colore Y:             | N/A |
| Intensità luminosa di picco: | N/A |
| Effetto Stroboscopico SVM:   | N/A |
| Flusso:                      | N/A |
| Flusso:                      | N/A |
| Intensità luminosa:          | N/A |
| Lunghezza d'onda:            | N/A |
| Starting time:               | N/A |
| Uniformità colore (SDCM):    | N/A |
| Warm-up (95%):               | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Colore                      | N/A |
| Temp. Colore Typ            | N/A |
| Coord. Colore X             | N/A |
| Flicker PstLM               | N/A |
| Coefficiente R9             | N/A |
| CRI                         | N/A |
| Flusso @ 50cm               | N/A |
| Frequenza Lampeggio         | N/A |
| Fattore mantenimento flusso | N/A |
| Lunghezza d'onda            | N/A |
| UGR                         | N/A |
| Warm-up (60%)               | N/A |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Temp. Colore:       | N/A |
| Potenza Led:        | N/A |
| Tipo Alimentazione: | N/A |

|              |     |
|--------------|-----|
| Corrente Led | N/A |
| Tensione Led | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443693692 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | PolyBag       |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.