



## JO381/510-12L

Profilo in alluminio con lastra in cartongesso - Copertura in PC opaca - Angolare - Serie Element Small

Profilo in alluminio a "L" con lastra in cartongesso per la realizzazione di tagli di luce in controsoffitto e pareti in cartongesso.

### Caratteristiche generali:

Kit composto da:

- n. 1 Profilo in alluminio con raccordo a "L" con lastra in cartongesso,
- n. 1 copertura in PC opaco;
- n. 1 guaina di protezione in gomma.

La guaina in gomma nera ha la funzione di proteggere il profilo di alluminio durante la fase di stuccatura e tinteggio.

Profili per cartongesso - Alluminio anodizzato - Policarbonato opaco - 19W/m



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Marca:                          | JOlight  |
| Classe ETIM:                    | EC002707 |
| Adatto per tubi:                | N/A      |
| Dispositivi comandabili:        | N/A      |
| Lunghezza cavetto:              | N/A      |
| Numero Led Nastro:              | N/A      |
| Tipo lampada:                   | N/A      |
| Lampada Colori Regolabili:      | N/A      |
| Adatto per striscia:            | N/A      |
| Lampada Direzionale:            | N/A      |
| Applicazione:                   | N/A      |
| Configurazione iniziale:        | N/A      |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione:                       | N/A      |
| Indicatore di stato:            | N/A      |
| Marca del led:                  | N/A      |
| N. lampade:                     | N/A      |
| Numero cicli di accensione:     | N/A      |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A      |
| Pezzi in cascata:               | N/A      |
| Range Wi-Fi:                    | N/A      |
| Sezione AWG:                    | N/A      |
| Sostituisce:                    | N/A      |
| Tempo di vita L70B50:           | N/A      |
| Tipo nastro:                    | N/A      |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Adatto per                      | N/A |
| Adatto per tipo di Led          | N/A |
| Alimentazione                   | N/A |
| Installazione                   | N/A |
| Metodo di controllo             | N/A |
| Tipo connettore                 | N/A |
| Schermo anti-abbagliamento      | N/A |
| Adatto per                      | N/A |
| Lampada Connessa                | N/A |
| Lampada Trasparente             | N/A |
| Colore Supporto                 | N/A |
| Contenuto Hg                    | N/A |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A |
| Funzione memoria                | N/A |
| Lunghezza max in cascata        | N/A |
| Montaggio connettore            | N/A |
| N. Poli                         | N/A |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A |
| Numero Led                      | N/A |
| Piattaforme compatibili         | N/A |
| Rischio fotobiologico           | N/A |
| Sezione conduttori              | N/A |
| Fattore di sopravvivenza        | N/A |
| Tipo di led                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Corrente/Ch:              | N/A    |
| Carico max.:              | N/A    |
| Potenza:                  | N/A    |
| Potenza dissipabile:      | 19 W/m |
| Potenza Nastro:           | N/A    |
| Tens. funzionamento AC:   | N/A    |
| Controllo remoto:         | N/A    |
| Tensione d'ingresso:      | N/A    |
| Dimmerabile:              | N/A    |
| Fattore di sfasamento DF: | N/A    |
| Fattore di potenza PF:    | N/A    |
| Frequenza:                | N/A    |
| Potenza Equivalente:      | N/A    |
| Potenza 50cm:             | N/A    |
| Potenza Canale Blue:      | N/A    |
| Potenza Canale Red:       | N/A    |
| Potenza Stand-by:         | N/A    |
| Potenza Stand-by in rete: | N/A    |
| Potenza nominale (24V):   | N/A    |
| Potenza nominale (48V):   | N/A    |
| Protezioni:               | N/A    |
| Tipo di uscita:           | N/A    |
| Tolleranza d'ingresso:    | N/A    |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Alimentatore             | N/A |
| Classe energetica        | N/A |
| Classe energetica        | N/A |
| Classe energetica        | N/A |
| Classe isolamento        | N/A |
| Tens. funzionamento DC   | N/A |
| Corrente ingresso max    | N/A |
| Corrente max             | N/A |
| Controllo                | N/A |
| Classe energetica        | N/A |
| Potenza assorbita        | N/A |
| Metodo di connessione    | N/A |
| n. canali                | N/A |
| Potenza Autoconsumo      | N/A |
| Potenza Canale Green     | N/A |
| Potenza Canale White     | N/A |
| Potenza max installabile | N/A |
| Potenza nominale (12V)   | N/A |
| Potenza nominale (36V)   | N/A |
| Potenza unità minima     | N/A |
| Tensione d'uscita        | N/A |
| Tipo regolazione         | N/A |

## Caratteristiche Meccaniche

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Altezza:               | 12 mm               |
| Forma:                 | N/A                 |
| Tipo:                  | N/A                 |
| Diametro foro incasso: | N/A                 |
| Sensore di movimento:  | N/A                 |
| Connessioni:           | N/A                 |
| Diametro:              | N/A                 |
| Diametro Palo:         | N/A                 |
| Diffusore:             | Polycarbonato opaco |
| Dimensioni:            | N/A                 |
| Foro incasso:          | N/A                 |
| Larghezza:             | 125 mm              |
| Lente:                 | N/A                 |
| Lunghezza braccio:     | N/A                 |
| Lunghezza Tubo Led:    | N/A                 |
| Materiale attuatore:   | N/A                 |
| Materiale lente:       | N/A                 |
| Numero di pin:         | N/A                 |
| Spessore:              | N/A                 |
| Tipo Controllo:        | N/A                 |
| Tipologia cavo:        | N/A                 |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Attacco                 | N/A                  |
| Lunghezza nastro        | N/A                  |
| Tipo contatto           | N/A                  |
| Interruttore            | N/A                  |
| Capacità di carico      | N/A                  |
| Cornice                 | N/A                  |
| Diametro lente          | N/A                  |
| Diametro Tubi           | N/A                  |
| Dimensioni              | 125mm x 12mm         |
| Finitura                | N/A                  |
| Ingrandimento           | N/A                  |
| Larghezza interna       | 13 mm                |
| Lunghezza               | N/A                  |
| Lunghezza cavo          | N/A                  |
| Lunghezza taglio minima | N/A                  |
| Materiale corpo         | Alluminio anodizzato |
| N. Led/taglio           | N/A                  |
| Orientabile             | N/A                  |
| Spessore rame           | N/A                  |
| Tipo fissaggio          | N/A                  |
| Tipo di protezione      | N/A                  |

## Caratteristiche Termiche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Colore:                      | N/A |
| Temp. Colore Typ:            | N/A |
| Coord. Colore X:             | N/A |
| Flicker PstLM:               | N/A |
| Coefficiente R9:             | N/A |
| CRI:                         | N/A |
| Flusso @ 50cm:               | N/A |
| Frequenza Lampeggio:         | N/A |
| Fattore mantenimento flusso: | N/A |
| Lunghezza d'onda:            | N/A |
| UGR:                         | N/A |
| Warm-up (60%):               | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Flusso                      | N/A |
| Angolo misura flusso        | N/A |
| Coord. Colore Y             | N/A |
| Intensità luminosa di picco | N/A |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A |
| Flusso                      | N/A |
| Flusso                      | N/A |
| Intensità luminosa          | N/A |
| Lunghezza d'onda            | N/A |
| Starting time               | N/A |
| Uniformità colore (SDCM)    | N/A |
| Warm-up (95%)               | N/A |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Temp. Colore:       | N/A |
| Potenza Led:        | N/A |
| Tipo Alimentazione: | N/A |

|              |     |
|--------------|-----|
| Corrente Led | N/A |
| Tensione Led | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443687509 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Scatola       |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

## Disegni Tecnici

