

## JO390/034W1

Faretto LED da incasso rotondo - 5W - Bianco - Bianco caldo - Serie Zest

Mini Downlight - Bianco - Bianco caldo - 250lm - 36° - 5W - 200-240Vac - 3000K



## Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Marca:                          | Jolight  |
| Classe ETIM:                    | EC001744 |
| Adatto per tubi:                | N/A      |
| Dispositivi comandabili:        | N/A      |
| Larghezza nastro:               | N/A      |
| Numero Led Nastro:              | N/A      |
| Tipo lampada:                   | N/A      |
| Adatto per:                     | N/A      |
| Adatto per striscia:            | N/A      |
| Lampada Direzionale:            | N/A      |
| Lampada Trasparente:            | N/A      |
| Configurazione iniziale:        | N/A      |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione:                       | N/A      |
| Indicatore di stato:            | N/A      |
| N. lampade:                     | N/A      |
| Numero cicli di accensione:     | 10000    |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A      |
| Piattaforme compatibili:        | N/A      |
| Rischio fotobiologico:          | Esente   |
| Sezione conduttori:             | N/A      |
| Tempo di vita L70B50:           | 20000 h  |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Adatto per                      | N/A |
| Adatto per tipo di Led          | N/A |
| Alimentazione                   | N/A |
| Installazione                   | N/A |
| Lunghezza cavetto               | N/A |
| Tipo connettore                 | N/A |
| Schermo anti-abbagliamento      | N/A |
| Lampada Colori Regolabili       | N/A |
| Lampada Connessa                | N/A |
| Applicazione                    | N/A |
| Colore Supporto                 | N/A |
| Contenuto Hg                    | N/A |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A |
| Funzione memoria                | N/A |
| Lunghezza max in cascata        | N/A |
| N. Poli                         | N/A |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A |
| Pezzi in cascata                | N/A |
| Range Wi-Fi                     | N/A |
| Sezione AWG                     | N/A |
| Sostituisce                     | N/A |
| Tipo nastro                     | N/A |

## Caratteristiche Elettriche

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Alimentatore:             | Esterno (incluso) |
| Carico max.:              | N/A               |
| Potenza:                  | 5 W               |
| Potenza Nastro:           | N/A               |
| Classe isolamento:        | II                |
| Tensione d'ingresso:      | N/A               |
| Dimmerabile:              | no                |
| Frequenza:                | 50-60Hz           |
| Metodo di connessione:    | N/A               |
| n. canali:                | N/A               |
| Potenza Autoconsumo:      | N/A               |
| Potenza Canale Green:     | N/A               |
| Potenza Canale White:     | N/A               |
| Potenza max installabile: | N/A               |
| Potenza nominale (12V):   | N/A               |
| Potenza nominale (36V):   | N/A               |
| Potenza unità minima:     | N/A               |
| Tensione d'uscita:        | N/A               |
| Tipo regolazione:         | N/A               |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Corrente/Ch              | N/A        |
| Classe energetica        | N/A        |
| Potenza dissipabile      | N/A        |
| Classe energetica        | N/A        |
| Tens. funzionamento AC   | 200-240Vac |
| Corrente max             | N/A        |
| Classe energetica        | N/A        |
| Potenza assorbita        | N/A        |
| Potenza Equivalente      | N/A        |
| Potenza 50cm             | N/A        |
| Potenza Canale Blue      | N/A        |
| Potenza Canale Red       | N/A        |
| Potenza Stand-by         | N/A        |
| Potenza Stand-by in rete | N/A        |
| Potenza nominale (24V)   | N/A        |
| Potenza nominale (48V)   | N/A        |
| Protezioni               | N/A        |
| Tipo di uscita           | N/A        |
| Tolleranza d'ingresso    | -10% +6%   |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Altezza:               | 30 mm                        |
| Fissaggio:             | Incasso con clip             |
| Lunghezza nastro:      | N/A                          |
| Tipo:                  | N/A                          |
| Diametro foro incasso: | N/A                          |
| Sensore di movimento:  | N/A                          |
| Conessioni:            | Connettori e cavetti inclusi |
| Diametro lente:        | N/A                          |
| Dimensioni:            | 50mm x 30mm                  |
| Finitura:              | N/A                          |
| Grado di protezione:   | IP20                         |
| Larghezza interna:     | N/A                          |
| Lunghezza braccio:     | N/A                          |
| Lunghezza Tubo Led:    | N/A                          |
| Materiale attuatore:   | N/A                          |
| Materiale lente:       | N/A                          |
| Numero di pin:         | N/A                          |
| Per profili:           | N/A                          |
| Peso cover al metro:   | N/A                          |
| Spessore:              | N/A                          |
| Tipo fissaggio:        | N/A                          |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Attacco                 | N/A                  |
| Forma                   | N/A                  |
| Lunghezza profilo       | N/A                  |
| Tipo contatto           | N/A                  |
| Interruttore            | N/A                  |
| Colore corpo            | Bianco               |
| Diametro                | 50 mm                |
| Diametro Tubi           | N/A                  |
| Dimensioni              | N/A                  |
| Foro incasso            | ø45mm                |
| Ingrandimento           | N/A                  |
| Lente                   | N/A                  |
| Lunghezza cavo          | 0,4 m                |
| Lunghezza taglio minima | N/A                  |
| Materiale corpo         | Alluminio verniciato |
| N. Led/taglio           | N/A                  |
| Orientabile             | no                   |
| Peso alluminio al metro | N/A                  |
| Raggio di curvatura     | N/A                  |
| Spessore rame           | N/A                  |
| Tipo di protezione      | N/A                  |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Angolo di emissione:         | 36 °   |
| Flusso:                      | N/A    |
| Angolo misura flusso:        | N/A    |
| Coord. Colore Y:             | N/A    |
| Intensità luminosa di picco: | N/A    |
| Effetto Stroboscopico SVM:   | N/A    |
| Flusso:                      | 250 lm |
| Frequenza Lampeggio:         | N/A    |
| Starting time:               | 0,2 s  |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Colore             | Bianco caldo |
| Temp. Colore Typ   | N/A          |
| Coord. Colore X    | N/A          |
| Flicker PstLM      | N/A          |
| Coefficiente R9    | N/A          |
| CRI                | 90 %         |
| Flusso @ 50cm      | N/A          |
| Intensità luminosa | N/A          |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |        |
|---------------|--------|
| Temp. Colore: | 3000K  |
| Tensione Led: | 36 Vdc |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Corrente Led       | 100 mA            |
| Tipo Alimentazione | Corrente Costante |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| EAN13:                  | 8017443694705       |
| DispoData:              | N/A                 |
| DatiConfiguratore:      | N/A                 |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A                 |
| Energy Label:           | N/A                 |
| Str.Etic.ITA:           | N/A                 |
| PercorsoArticolo:       | N/A                 |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A                 |
| StringaPackaging:       | N/A                 |
| Tipo Confezione:        | Scatola appendibile |
| Video:                  | N/A                 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

